

泰州负载箱出租公司，姜堰区UPS电源租赁，电缆线出租

产品名称	泰州负载箱出租公司，姜堰区UPS电源租赁，电缆线出租
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	770.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源出租 负载箱租赁厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

泰州负载箱出租公司，姜堰区UPS电源租赁，电缆线出租ZR-YJV22-8.7/15KV-3×95mm²，电缆名称:阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘双层钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。相对地额定绝缘电压

U₀8.7KV、额定工作电压U₁10KV、相间可长时间承受电压
U_m15KV;电缆为3芯，单根导体截面积70mm²和 95mm²。

(二) 低压电缆:

技术参数:电缆型号ZR-YJV-0.6/1KV-3×185mm²+1×95mm²;电缆名称:阻燃型铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。相对地额定绝缘电压U₀0.6KV、额定工作电压U₀0.6KV、相间可长时间承受电压
U_m1KV;电缆线芯为3根185mm²加1根95mm²截面积电力电缆。

(三) 验收标准及质量要求:依据《建筑电气施工质量验收规范》

GB50303-2002泰州负载箱出租公司，姜堰区UPS电源租赁，电缆线出租

1、电缆要求为纯国标一线品牌电力电缆;

RCD负载箱可以根据需要进行电流和电压的调整，以满足不同测试需求。它具有宽广的调节范围，可以适应不同电力系统的要求，采用高质量的材料和先进的电路设计，具有稳定可靠的性能。它能够长时间工作而不会出现故障或性能下降。

RCD负载箱操作简单，具有直观的界面和易于理解的控制选项。用户可以轻松地设置测试参数并监控测试过程。与其他负载箱相比，RCD负载箱在精度、多功能性和可调性方面具有明显的优势，它的高可靠性和用户友好性也使得它成为电力系统测试和模拟负载的理想选择，能够承受高功率负载，适用于对大功率设备进行测试和模拟负载。

2、电缆要有出厂质量证明文件:出厂合格证(合格证有生产许可证编号和认证标识)、检测报告、认证证书;

件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间;

4、电缆绝缘皮标识清楚,标设间距不大于1米,要标名生产厂家、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用酒精棉布连续擦拭,字迹仍清晰可辨;

5、验收时拆除防潮堵头。线芯不能松动,检查线芯股数和单股线芯直径;检查电缆长度标识和米尺测量对比;称重抽检整盘电缆的净重;

6、测量电缆皮绝缘电阻值,放在水中浸泡24小时,用1000v摇表摇测,阻值是否达标。泰州负载箱出租公司,姜堰区UPS电源租赁,电缆线出租

全国服务---各地均有办事处。--各种变压器出租,附近UPS不间断电源租赁出售,高压负载箱出租,高压电容器出租。10KV,35KV高压发电机出租。带电作业车租赁,高空绝缘斗臂式带电作业车。出租应急发电车租赁免费提供电缆线配电柜租借出租

7、电缆使用条件:环境温度-30度--+40度;海拔0-1500米;直埋、沟道(伴有积水)、桥架三种敷设方式,弯曲半径符合要求;在中性点不接地的供电系统中使用,单相接地电缆运行时间不低于8小时。

RCD负载箱具有可编程的功能,可以通过编程设置不同的负载模式和参数,实现自动化测试和模拟负载,具有多种安全保护功能,如过流保护、过压保护、过温保护等,确保测试过程中设备和人员的安全,可以记录测试数据,并提供数据分析功能,帮助用户分析和评估电力系统的性能和负载情况,能够支持远程控制功能,可以通过网络或其他通信方式进行远程控制和监控,方便用户进行远程测试和监测。

RCD负载箱具有高精度、多功能、可调性、高可靠性、用户友好以及其他特点,使其成为电力系统测试和模拟负载的理想选择。