

不锈钢水锤消除器

产品名称	不锈钢水锤消除器
公司名称	上海沪达阀门有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:沪达 型号:ZYA9000 包装:纸箱
公司地址	上海奉贤光明工业园区
联系电话	15214391362

产品详情

【产品名称：水锤消除器、丝扣水锤消除器、活塞式水锤消除器】

【产品型号：hd9000-16/25p】

【产品压力：1.0-2.5mpa】

【产品材质：碳钢、不锈钢】

一、hd9000-16/25p活塞式水锤消除器产品特点 hd9000-16/25p活塞式水锤消除器能在无需阻止流体流动的情况下，有效地消除各类流体在传输系统可能产生的水外锤和浪涌发生的不规则水击波震荡，从而达到消除具有破坏性的冲击波，起到保护之目的。

二、hd9000-16/25p活塞式水锤消除器工作原理：

hd9000-16/25p活塞式水锤消除器的内部有一密闭的容气腔，下端为一活塞，当冲击波传入水锤消除器时，水击波作用于活塞上，活塞将往容气腔方向运动。活塞运动的行程与容气腔内的气体压力、水击波大小有关，活塞在一定压力的气体和不规则水击双重作用下，做上下运动，形成一个动态的平衡，这样就有效地消除了不规则的水击波震荡。

三、hd9000-16/25p活塞式水锤消除器主要技术参数：

公称压力mpa	试验压力		适合介质	适宜温度	容气腔压力（占管道压力百分数）
	密封试压	强度试压			
	mpa	mpa			
1.6	1.76	2.4	纯净水	≤80	50~70%
2.5	2.75	3.75			

四、hd9000-16/25p活塞式水锤消除器结构示意图：

五、hd9000-16/25p活塞式水锤消除器主要外形尺寸与连接尺寸：

型号	公称通径dn		法兰直径d	螺栓孔中心圆直径d ₁	连接凸出部分直径d ₂	法兰厚度b	总高度h	螺孔数量直径z-d
	mm	英寸						
1.6mpa								
hd9015	15	1/2	95	65	45	14	200	4- 14
hd9020	20	3/4	105	75	55	16	300	4- 14
hd9025	25	1	115	85	65	16	320	4- 14
hd9032	32	1 1/2	140	100	78	18	340	4- 18
hd9040	40	1 1/2	150	110	85	18	350	4- 18

hd9050	50	2	165	125	100	20	455	4- 18
hd9065	65	2 1/2	185	145	120	20	505	4- 18
hd9080	80	3	200	160	135	20	745	8- 18
hd9100	100	4	220	180	155	22	765	8- 18
hd9125	125	5	250	210	185	22	796	8- 18
hd9150	150	6	285	240	210	24	828	8- 23
hd9200	200	8	340	295	265	24	918	12- 23
hd9250	250	10	405	355	320	26	948	12- 25
hd9300	300	12	460	410	375	28	970	12- 25