

工程塑料拖链

产品名称	工程塑料拖链
公司名称	山东中泰机床防护罩制造有限公司
价格	88.00/件
规格参数	品牌:中泰品牌 型号:齐全
公司地址	山东省德州市庆云县经济开发区16号
联系电话	86-05343775966 18766081166

产品详情

工程塑料拖链(加强型)用途和特点

- (1) 适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。
- (2) 拖链的每一节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨，可高速运动。(3) 拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。拖链的结构(1)拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径 r 可有不同的选择。(3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。(4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。拖链的基本参数(1) 材料：增强尼龙，具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。(2) 抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。(3) 运行速度和加速度：最高速度可达5米/秒，最高加速度可达5米/秒²(具体速度、加速度视运行情况而定)。
- (4) 运行寿命：在正常架空使用情况下，可达500万往复运动次数. 为了解决哪些电缆或管特别多，拖链宽度需要很大的情况，我们设计了横向扩展型拖链，他可以一排一排的无限扩展，并且拖链的可悬空长度和承载能力也相应增加了，扩展型链节可用于桥式，全封闭式或混合使用，同样适用于悬空和滑行的应用