

## 两开门冷藏柜的特点和保养

产品名称	两开门冷藏柜的特点和保养
公司名称	合肥齐美电器制冷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥小庙镇青龙路
联系电话	0551-63823963 18019915663

## 产品详情

1 冷藏柜递增层流优化风幕，高效节能；先进的背吹制冷系统，柜温均匀；精确的融霜自动控制，性能稳定；采用自然空气融霜，降低了电能消耗；

2 人性化设计，增加了商品的展示性。产品美观大方，对使用场合起到一定的装饰作用；同时使得顾客在购物取货时方便快捷；3 制冷系统的执行元件和电器的控制件均采用国外名牌产品，以确保产品运行稳定、可靠。加大蒸发器的设计，提高了换热效率。使柜内降温更快、温度更低，同时更加节能；4 配有夜间节能帘，专供夜晚和其它非营业时间使用。进一步的节约电能，降低使用成本。选择件：幕帘、货架照明、标签架，玻璃端板和镜子端板供选用。两开门冷藏柜保养：一新购买或搬运后的两开门冷藏柜，应静置2至6小时后再开机。使用前，先进行2至6小时空箱通电运行。停机后不可立即启动，需等待5分钟以上，以免烧坏压缩机。二两开门冷藏柜在使用过程中，冷凝器会附着很多灰尘等杂物，这样冷凝器的散热效果就大打折扣制冷效果自然就会下降。所以在冬季，应将两开门冷藏柜的冷凝器进行彻底的清理，这样才能让他在夏季处于最佳的工作状态。

三两开门冷藏柜放货时要均匀，避免层板受力不均导致变形。

四两开门冷藏柜在夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。两开门冷藏柜最好一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长两开门冷藏柜的使用寿命。

五定期对两开门冷藏柜进行清洁（每2个月至少1次）。清洁时先切断电源，用中性清洗剂和水轻轻擦洗，然后蘸清水将清洗剂拭去。不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水开水、油类、刷子等清洗两开门冷藏柜。六两开门冷藏柜长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后，将箱门关好。两开门冷藏柜其实就是一个立风柜，制冷原理是利用空气从背面吹风的，让冷气均覆盖到两开门冷藏柜这个角落到产品包馅效果！豪华的展示效果。

查看更多产品，请点击以下链接，或复制打开网址：

江西蛋糕柜 <http://www.72lenggui.com> 水果保鲜柜价格 <http://www.qm18.cc>