

分流式反冲洗管道精密过滤器；硅磷晶滤料过滤器

产品名称	分流式反冲洗管道精密过滤器；硅磷晶滤料过滤器
公司名称	北京德睿方圆过滤技术有限责任公司
价格	220.00/台
规格参数	品牌:德睿DERI 型号:帮助
公司地址	北京市西城区德胜里1区12号
联系电话	010-52293595 13401027916

产品详情

聚苯乙烯as过滤器和聚丙烯pvc塑料单芯过滤器 自来水过滤器

材质: 聚苯乙烯as和聚丙烯pvc或者upvc

型号：内置5英寸、10英寸、20英寸滤芯

耐压：小于0.4mpa

接口：4分，6分、1寸，铜接口

用途：内装不同精度的pp熔喷滤芯、折叠滤芯，线绕滤芯等可达到不同的过滤效果。（可耐弱酸、弱碱）

产品信息：产品采用全新塑料注塑而成,质地坚硬,接口处采用铜口和胶口设计，经久耐用、密封性好，适合饮用水、耐水压、强度大（材质-食品级工程塑料）。内装：pp熔喷滤芯、线绕滤芯、树脂滤芯、颗粒活性炭滤芯、烧结活性炭滤芯，陶瓷滤芯等可过滤去除水中杂质、有机物、泥沙、铁锈、异味、重金属、钙镁离子、残余农药和余氯等。

适用行业：电子、石化、饮料、生物制药、工业民用、油品过滤等

规格尺寸及性能指标：· 有5 10 和20 规格· 壁厚增加强度· 丁-钠橡胶的o型密封圈防止泄漏· 结构材料：有透明和不透明的各种规格：苯乙烯丙烯腈（透明）

聚丙烯（不透明）· 端盖：加强聚丙烯· 按钮配置：300系列不锈钢和聚丙烯· o型圈：丁-钠橡胶

操作条件：

耐受压力：125psi(8.8kg/cm²)

耐受温度：120f(50)

爆破压力试验：500psi

耐压循环试验：0-150 psi, 100,000 cycles

流量及压损依滤壳内芯种类而定

长度：5 ” 10 ” 20 ” (英寸)

口径：4分 (1/2 ”) 6分 (3/4 ”) 1" 1.5" 2"

过滤精度：0.1-100 μ m