

佛山九洲普惠4-72A型不锈钢离心风机

产品名称	佛山九洲普惠4-72A型不锈钢离心风机
公司名称	佛山九洲普惠风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:九洲普惠风机 型号:F4-72
公司地址	佛山市南海狮山新城工业区
联系电话	0757-86965708 13929937921

产品详情

和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体；b4-72采用防爆电动机，可作为易燃挥发性气体的通风换气用，气体温度 80 ，气体内不允许有粘性物质，尘土及固体杂质 150mg/m³。

f4-72型a，c式玻璃钢离心通风机

产品简介： f4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、所含粉尘及硬质颗粒 150mg/m³、度 100%。该系列风机具有强度高、重量轻、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设所。

bf4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置exdi或exdii类a、b等级防爆隔离型电机，含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、煤油、汽油、呋喃等易燃、参数和安装尺寸与f4-72型玻璃钢离心通风机一致。（b）f4-72(c式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用与电机传动。其好处是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机

参数：

f4-72(a式)玻璃钢离心风机

货号：

简介： f4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性参数而采用玻璃钢复合材质制作而成。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质、及硬质颗粒 150mg/m³、气体温度 60 、相对湿度 100%。该系列风机具有强度高、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型防腐风机。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含有腐蚀性气体的场所。

bf4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置exdi或exdii类a、b等级防爆离心型电机制作而成.可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、油、汽油、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与f4-72型玻璃钢离心通风机一致。（b）f4-72(c式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。

是减少腐蚀电机、减速、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命。

参数：

机号	功率	转速	流量
size(no)	power(kw)	speed(r/min)	volumeflow(m3/h)
2.8a	1.5	2900	1330~2450
3.2a	2.2	2900	1975~3640
	1.1	1450	991~1910
3.6a	3.0	2900	2930~5408
	1.1	1450	1470~2710
4a	5.5	2900	4020~7402
	1.1	1450	2010~3710
4.5a	7.5	2900	5730~10580
	1.1	1450	2860~5280
5a	2.2	1450	3977~7358
6a	4.0	1450	6840~12720

	1.5	960	4520~8370
7a	7.5	1450	10602~21204

产品名称：f4-72(c式)玻璃钢离心机

f4-72(c式)玻璃钢离心机

货号：

简介： f4-72型玻璃钢离心通风机是参照金属4-72型通风机性能参数而采用玻璃钢复合材质制作。该系列风机可输送含酸碱成分及化学成分的腐蚀性气体。所输送气体不允许含有粘性物质及硬质颗粒 150mg/m³、气体温度 60℃、相对湿度 100%。该系列风机具有强度高、不易老化、耐腐蚀性能良好、噪音低、运转平稳等特点。是一种较为理想的通用型。该系列风机广泛应用于化工、电镀、氧化、发电厂、化验室、线路板、环保设备等含腐蚀性气体的场所。

bf4-72型玻璃钢防爆离心通风机是根据客户的使用条件配置exdi或exdii类a、b等级防腐制作而成。可输送含有甲烷、乙烷、丙烷、苯乙烯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、醋酸、呋喃等易燃、易爆挥发性气体。其性能参数和安装尺寸与f4-72型玻璃钢离心通风机一致。
) f4-72(c式)型玻璃钢离心通风机是叶轮采用水冷座或油冷座经角带与电机传动。其作用是降低电机温度、减缓电机磨损、降低电机负荷等作用，从而增加风机使用寿命。

参数：

机号	功率	转速	流量
size(no)	power(kw)	speed(r/min)	volumeflow(m ³ /min)
6c	11	2000	10522~18418

	7.5	1800	9497~16576
	5.5	1600	8442~14737
	3.0	1250	6595~11500
	2.2	1120	5909~10314
	2.2	1000	4605~9209
	1.5	900	4749~8288
7c	15	1600	11698~23397
	11	1450	10602~21204
	7.5	1250	9140~18279
	5.5	1120	8189~16378
	4	1000	7312~14623
8c	22	1600	17643~32435
	11	1250	13643~25297
	7.5	1120	17487~22666
	7.5	1000	15614~20237
	5.5	900	14052~18213

	3	800	18732~16190
	2.2	710	7749~14368
10c	30	1120	31237~43722
	18.5	1000	27890~39038
	15	900	25101~31535
	11	800	22312~31230
	7.5	710	19802~27717
	5.5	630	17571~24594
	4	560	15618~21861
	3	500	13945~19519
12c	55	1000	48195~67457
	45	1000	48795~60397
	37	900	43375~60712
	30	800	45391~53966
	22	800	38556~41973
	18.5	710	34218~47895

	15	630	30362~42489
	11	560	31774~37776
	7.5	560	26989~29381
	7.5	500	24097~33728
	5.5	450	25532~30356
	4	450	21687~23610

玻璃钢防腐风机；pvc-62、pp4-62型塑料耐腐风机；不锈钢风机；玻璃钢废气净气塔；圆型、方型逆流冷却塔等。防腐蚀防爆风机的产品有: dwt-i 玻璃钢轴流屋顶风机；dwt-ii 玻璃钢离心屋顶风机；bf 4-72 c 式玻璃钢离心风机；fbt35 玻璃钢轴流风机；ft30 c 式玻璃钢轴流风机；玻璃钢 dt (柜式)多翼式低噪音离心风机；玻璃钢广告风机；pvc4-62 聚氯乙烯塑料离心风机；pp4-62 聚丙烯塑料离心风机；4-72 不锈钢离心风机；11-62 不锈钢离心风机。 我公司还生产玻璃钢酸雾塔，玻璃钢废气净化塔，处理塔；方型逆流、圆形逆流玻璃钢冷却塔，以及方形、圆形玻璃钢风管。 本公司风机主要适用于电镀，化工，石油，纺织，电站，实验室等. 需通风换气以及工艺流程中输送含酸性、碱性或大湿度水汽等腐蚀生气体及一般易爆气体，在电镀设备、涂装设备以及实验室设备，化学实验室配套通风