

FB系列热收缩包装机

产品名称	FB系列热收缩包装机
公司名称	青岛非凡包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区瑞金路19号-77
联系电话	0532-84829866 18560622199

产品详情

该系列热收缩包装机在日本原装图纸的基础上，根据国内包材特点而设计,机构合理、运行稳定可靠。包装速度快，特别适合流水线作业。包装形式为全封闭包装，可采用pof、pvc膜。

多年的包装机行业经验保证设备更好用、更可靠，更人性化。经过我公司技术改进，比原先更加节约包材，所用包材宽度比原先节约20-40mm，为使用厂家节约使用费用。

特点：1.采用分体设计技术，自动包装机和热收缩炉，即可联机使用，也可单独使用。

2.热收缩包装机采用日本技术，plc控制，变频无极调速，运行中可动态调整，封口完全符合国家质量标准，封合质量稳定，可靠。

3.主体结构采用经时效处理冷轧钢板焊接，平整光滑不变形。

4.包装机纵封废膜切除及回收装置

5.收缩炉采用双层保温炉体，内胆全不锈钢，适用各种包材（pof、pvc）；

6.远红外加热管，无明火；

7.方便的风量调节功能，保证包装物在炉体内可以均匀受热。 ffb热收缩包装机技术参数

技术参数	ffb4599	ffb4512	ffb4515	ffb4518	ffb5912	ffb5915	ffb 5918
包材最大宽度	450mm				590mm		
速度（分钟）	30-180包						
带长范围mm	70-400	70-400	100-400	100-400	110-400	120-400	150-400
包装宽度mm	20-140	20-140	20-140	20-140	40-200	40-200	40-200
包装高度mm	5-36	15-52	35-75	45-110	15-52	35-75	50-110
电压v	220	220	220	220	220	220	220
功率kw	3.5	3.6	3.6	3.6	4	4	4
收缩炉功率kw	15	15	15	15	15	15	15
重量kg	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200
外型尺寸mm	5700*1050*1700				5700*1250*1800		

薄膜种类：pvc,pof 等收缩膜

各种收缩炉网带优点

网带形式	优点
特氟龙网带	采用德国技术生产的网带热交换迟缓，携带热量少，具有耐高温，耐磨，抗拉伸等诸多优点，成为包装行业的高档主流配置
不锈钢管式网带	该网带采用不锈钢管上套耐热硅胶管，包装物在输送带向前输送时，不锈钢管可旋转，使包装物底部与不锈钢管有相对运动，减少底部压痕，提高收缩质量，适合质量比较大的收缩
不锈钢网网带	该网带具有网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能，适合于质量较大，带有腐蚀性的行业使用

以上内容为本公司原创，请勿抄袭。