实验室胶体磨，小型胶体磨

产品名称	实验室胶体磨，小型胶体磨
公司名称	合肥小牛轻工机械有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:小牛轻机 型号:JM-50 产量:0.01-0.2t/h
公司地址	安徽省合肥市蜀山区金寨路999号
联系电话	86-055168105931 18855105337

产品详情

实验室胶体磨又称为小型胶体磨本设备主要应用于企业、科研院校、医院等单位，对小批量物料进行实验研究。整体移动方便，连接电源即可使用。 工作原理： 胶体磨是由电动机通过皮带传动带动转齿（或称为转子）与相配的定齿（或称为定子）作相对的高速旋转，被加工物料通过本身的重量或外部压力（可由泵产生）加压产生向下的螺旋冲击力，透过胶体磨定、转齿之间的间隙（间隙可调）时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用，使物料被有效地乳化、分散和粉碎，达到物料超细粉碎及乳化的效果。 实验室胶体磨应用领域：
食品工业：芝麻、果茶、冰淇淋、月饼馅、奶油、果酱、果汁、大豆、豆酱、豆沙、花生奶、蛋白奶、豆奶、乳制品，麦乳精、香精、各种饮料等。
化学工业：油漆、颜料、染料、涂料、润滑油、润滑脂、柴油、石油催化剂、乳化沥青、胶粘剂、洗涤剂、塑料、玻璃钢、皮革、乳化等。
日用化工：牙膏、洗涤剂、洗发精、鞋油、高级化妆品、沐浴精、肥皂、香脂等。
医药工业：糖浆、营养液、中成药、膏状药剂、生物制品、鱼肝油、花粉、蜂皇浆、疫苗、各种药膏、各种口服液、针剂、静滴液等。
建筑工业：阻火材料、内外墙涂料、防腐防水涂料、冷瓷涂料、多彩涂料、陶瓷釉料等。
其它工业：塑料工业、纺织工业、造纸工业、纳米材料等。

小型胶体磨主要参数：

产品型号			物料处理细度（微米）	产量 （吨/小时）	主要转速（转/分）	电机功率（千瓦）	外形尺寸（长x宽x高m
jm-50	立式	l	2到50	0.01—0.2	2840	1.1	280×280×4
注： 1、工作电压220v或者380v请订货前说明；							

2、处理量取决于设置的间隙和被处理物料的特性，表中处理量是指介质为“水”的测定数据；

3、如工作环境高温，高压，易燃易爆，腐蚀性等工况，必须提供准确的参数，以便选型和定制；