

2024批发支吊架生产厂家的厂家质量高 寿命长

产品名称	2024批发支吊架生产厂家的厂家质量高 寿命长
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路(瑞达公司院内)
联系电话	17370273862 17370273862

产品详情

沧州乾图管道装备有限公司主营产品包括:弹簧支吊架,保冷管托,隔热管托批发,地址:边务工业区,沧州乾图管道装备有限公司是您可xinlai的合作伙伴,欢迎联系洽谈!管道支吊架价格
管道支吊架加工订做生产厂家。

隔热托管为您解析其如何进行外观的维护：

- 1、隔热托管应配备缓冲层、保护层、防潮层等基本辅助材料，以减少外来霜冻现象，同时也能抵抗外部物体对支架的冲击、挤压。
- 2、与隔热托管配套的支撑铁件可采用热镀锌处理，提高铁件的耐腐蚀性，减少铁锈的发生。
- 3、隔热托管材质需满足技术要求。为了提高托管的美观，可以在托管上先涂上阻燃马蹄脂，干燥后再附着与管道颜色和材料相同的保护层。顶漆与管道的颜色和材料相同，也可以附着在防锈漆上。

隔热托管主要由异氰酸酯、聚醚、发泡剂、聚氨酯发泡管支架组成。它由：聚乙烯管托架、红松木托架通过高速搅拌反应组成。

隔热托管的特点如下：

- 1、支撑管道，减少管道的热损失：

由于采用先进的加工工艺，研制出的保温管支架组件具有优良的刚度和强度指标，强度一般可达5.93MPa

左右，从而可实现良好的预紧和支撑功能。另一方面，由于采用了改进的绝热材料配方，生产的绝热管支架具有优良的绝热性能，导热系数一般控制在0.053~0.076W/Mk之间。与普通托管相比，低35%可降低90%以上的热损失，节能效果显著。

2、摩擦阻力很小：

滑动托管由于摩擦运动副的存在，摩擦系数大大降低，一般控制在0.07~0.095之间。由于摩擦系数很小，管道运行过程中对管托的推力也很小，可以大大降低管托的材料成本，提高管托滑动部件的使用寿命。

3、耐腐蚀性强：

经过两次以上的特殊涂装处理，托管外涂层坚硬明亮，美观大方，真正起到防腐、装饰的作用，使用寿命是普通防锈漆的8~10倍以上。

经热浸镀锌处理后，碳钢外表面形成致密的锌保护层。其外观金属色泽鲜艳，耐腐蚀性强，即使在沿海地区户外使用，其使用寿命在20~40年之间。