

# 潍坊环氧地坪施工咨询潍坊临泰地坪

产品名称	潍坊环氧地坪施工咨询潍坊临泰地坪
公司名称	潍坊济通地坪工程有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	品牌:潍坊环氧地坪 型号:潍坊环氧地坪 颜色:潍坊环氧地坪
公司地址	山东省潍坊市豪德建材市场北街17号
联系电话	0536-8322735 15763031391

## 产品详情

### 潍坊环氧地坪施工

潍坊环氧地坪漆是潍坊临泰地坪工程有限公司的著名产品之一。公司是山东地区最专业的地坪系统服务商，十年施工经验，值得信赖！

### 潍坊环氧地坪施工使用范围：

服装厂、印刷厂、玩具厂、纺织厂、电子厂、丝印厂、纸品厂等各类型厂房车间、仓库、（地下）停车场与超市、大型卖场。

### 潍坊环氧地坪施工产品特点:

环氧地坪漆是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

### 潍坊环氧地坪施工工艺:

- 1、素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；
- 2、环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力；
- 3、环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；
- 4、环氧面漆：溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂施工，完工后整体表面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
- 5、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25℃为准，低温开放时间需适度延长）

技术指标：

项目	单位	指标
附着力	级	1
耐冲击性	cm	50
柔韧性	mm	2
耐磨性	750g/500r,g	0.060
硬度（擦伤）	h	1
耐水性	7d	不起泡  不脱落
耐酸性	5%硫酸，48h	
耐碱性	10%氢氧化钠，48h	

耐油性	120#汽油，7d
耐盐水	3%氯化钠，7d

### 环氧地坪使用须知

- 1、完工后可使用时间：24小时后可开放步行，72小时后可承受轻载。
- 2、最理想的强度：7天以后，地坪性能完全稳定，达到最理想的强度。
- 3、保持清洁卫生：环氧地面需要保持清洁卫生，如有砂尘颗粒、坚硬物料的碎颗粒等，需及时清扫干净，以免经碾压后划伤地面；人员自外进入车间不要带进砂尘；车间及仓库内、外使用不同的叉车作交接，外面的叉车不要进去，里面的叉车不要出来，以免带进砂尘。
- 4、避免撞击和划伤：避免超重的机器、对象直接撞击地面；避免尖锐的器件划伤地面；如有叉车、手推车等行走，应使用橡胶轮子。
- 5、及时清除油污和溶剂：所施工地坪虽有较好的耐酸碱性，但亦需妥善护理，如有水、酸性或碱性溶剂、机油等积于地面，应及时清理，最好不要超过24小时。
- 6、及时修补破损：如地坪漆面发生破损，破损之处又有油污滴落，则破损处需及时修补，以防油污等渗入素地结构中或漆层底下。
- 7、新完工地坪的特别保护：

新完工的厂房车间，可能会有其它施工单位进入进行后期安装、装修等工作，因此需要对环氧地坪进行特别保护：

- (1)人员进出厂房只从一、二个出入口，最好派保安值班。
- (2)出入人员需除鞋或换拖鞋（可备用一些干净的软底拖鞋）才能进入。
- (3)不得有硬物在地面拖行，不得将泥、砂等带进现场。
- (4)进行其它作业（例如电焊、刷其它涂料等）的地点，一定要在地面上铺垫木板、pvc布、纸箱皮等材料作保护，避免损坏、弄脏环氧地坪。