

AND艾安得 FS-i系列防水检重秤

产品名称	AND艾安得 FS-i系列防水检重秤
公司名称	广州市授科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AND 型号:FS-i
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A015房
联系电话	86-02028982175 13928967186

产品详情

规格:

型号	量程	精度 (使用者选择) * 标准	称盘尺寸 (mm) w x d
fs-6ki	6kg	*0.002 kg 0.001 kg 0.0005 kg	250 x 250
fs-15ki	15kg	*0.005 kg 0.002 kg 0.001 kg	250 x 250
fs-30ki	30kg	*0.01 kg 0.005 kg 0.002 kg	380 x 300

快速称重响应仅需0.5秒;三个比较灯易于辨别称重结果,提高生产力;显示部分和称重盘采用不锈钢设计,便

于清洗部件,防水防尘

特点：快速称重 快速称重,稳定时间仅需0.5秒。 ip-65防水防尘标准
显示部分和称盘都采用ip-65防水防尘设计,使fs-i保持干净。

比较功能

通过在称盘上放置一个样品,按10键或者在称重或百分比设定高低限位来简单地输入目标重量。 比较灯
三种不同颜色的灯显示比较结果,红色表示低,绿色表示合格,黄色表示高,这样可以快速容易地知道检重结
果。 模拟扫描显示

60段模拟扫描显示表示简单称重显示模式,目标重量显示模式,限位检重模式和关闭模拟显示模式。

背光功能

大而清晰的18.6mm高显示,60段模拟扫描显示都有背光设计,在暗淡的环境中也很容易读取显示值。

三种称重精度 用户可以根据需要选择称重精度,一般精度的1/3000,高精度的1/6000或1/7500,更高精度的1
/12000或1/15000。 多种称重单位 kg,g,lb和oz供选择。 预设去皮功能

使用前,按去皮重量扣除容器的重量。 密封铅酸可充电电池

选配密封铅酸可充电电池,在充满电15个小时后可以使用80个小时。

自动关机功能 在零点显示5分钟后自动关机。 存储功能

100种目标重量存储功能和高低限位满足使用者检重要求。 两种电源供给方式

交流适配器或选配密封铅酸可充电电池。 校准功能 对于精确称重的fs-

i系列有一个标准校准砝码,校准简单容易。 简单操作模式

接口和继电器输出 可以选配带rs-232的继电器输出(fs-03i)和带rs-422/485的继电器(fs-04i)。

蜂鸣器功能 ufc功能 nsf标准 水平功能