

# led灯条|led灯条价格|led灯条厂家

产品名称	led灯条 led灯条价格 led灯条厂家
公司名称	北京澄通光电股份公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:台湾晶元 型号:5050 功率:14.4W
公司地址	广州市天河区中山大道西天河商贸大厦
联系电话	15017585808

## 产品详情

led灯条参数：发光颜色：黄色 led数量：60颗 光源寿命：> 50000小时 包装：10米/卷  
防水等级：55 工作温度：-20 ~ 50  
工作电压：dc12v ± 5% 工作电流：65-75ma/m  
功率：14.4w/m 光通量：1080lm/m 发光角度：120度  
柔性fpc电路板颜色：黄色 led灯条图片

【led灯条介绍】1.灯条采用高品质芯片，光源亮度高，角度大，品质优良，性能稳定。在温度25℃，湿度65%，电流20ma的环境下测试：白光2500小时平均光衰不超过4%，色温漂移平均不超过3%。2.灯条以三颗led组成一个串联回路，可根据使用长度要求，沿着pcb上剪切线所示位置在每个单元之间剪断。3.基板采用柔软的pcb板，柔软性高，可随意弯曲，适合安装在凹凸不平、狭窄的地方，特别适宜如圆形/不规则型设计物的表面装饰。4.颜色丰富多彩，有红/绿/蓝/黄/紫/白/暖白/rgb七彩可选。5.产品分室内不防水裸板和室外/户外防水灯条。防水等级有ip65（表面滴胶），ip67（硅胶套管），ip68（u型管滴胶）。6.灯条可单边或双边出线，线长10cm；连接方式及接线的长度，均可按客户的要求制作。7.5米每卷圆盘包装。本公司led灯条全部为防静电袋包装，采用热熔封口，彻底阻断空气流通。

【led灯条适用场所】应用范围：led软灯条因为柔软、轻浮、色彩纯净等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,ktv修饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画广告设计等场合.随着led软灯条技术的逐渐成熟,其应用范围将更加广泛.【led灯条安装说明与注意事项】1.本产品为恒流低压元器件（dc12v/24v），请接驳相应的低压电源或购置变压开关电源，以免强电压冲击损坏灯条。2.安装时,撕开产品背面正品3m双面胶粘于使用地点即可，方便可靠。3.在安装时，应尽量避免led灯珠及电阻恰好位于灯条的弯曲处，以免造成灯珠和电阻脱焊，导致部分灯珠不能点亮。4.在匹配变压电源时，应了解线路板所能承受的最大电流，再考虑如何串并联综合安装。常规使用时，建议并联；当串联使用时，连接长度请勿超过5米，以免电压不足导致灯条亮度不够。led灯条包装与发货时间：

1、标准包装为每箱20卷，每卷10米；2、常规产品常年有库存，如遇工厂出货短缺，可在3-5天内出货；3、如有特殊色温要求且有批量需要时，请下定单生产以确保色温范围一致。

