

AND艾安得快速水份测定仪

产品名称	AND艾安得快速水份测定仪
公司名称	广州市授科仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AND 型号:MS/MX/MF/ML
公司地址	广州市天河区东圃一横路13号1A015房
联系电话	86-02028982175 13928967186

产品详情

型号	ms-70	mx-50	mf-50	ml-50
加热源	400w卤素灯	400w卤素灯	400w卤素灯	400w卤素灯
称重范围	71g	51g	51g	51g
读数精度	0.0001g	0.001g	0.002g	0.005g
含水量 测定精度	0.001/0.01/0.1%	0.01/0.1%	0.05/0.1/1%	0.1/1%
温度预设范围	30-200度	50-200度	50-200度	50-200度
含水率	相对含水率,绝对含水率,干湿比,湿	相对含水率,绝对含水率,干湿	相对含水率,绝对含水率,干湿	相对含水率,绝对含水率,干湿

显示方式	干比	比,湿干比	比,湿干比	比,湿干比
测定方法	标准, 自动, 定时, 手动	标准, 自动, 定时, 手动	标准, 自动, 定时, 手动	标准, 自动, 定时, 手动
称盘尺寸(mm)	直径 85	直径 85	直径 85	直径 85
外形尺寸 w x d x h(mm)	215 x 320 x 173	215 x 320 x 173	215 x 320 x 173	215x 320 x 173
重量(约kg)	6.0	6.0	6.0	6.0

标准配件 样品盘 (ms/mx/mf有20个, ml有10个) 盘手柄 (ms/mx/mf有2个, ml有1个)
镊子、样品匙和检验试样 (二水酒石酸钠30g) (仅ms/mx/mf) cd-rom (ms/mx为winct-
moisture, mf为winct) ms/mx配rs-232线, 显示膜 防尘膜 (仅ms/mx/mf) 使用手册 快速查阅卡
电源线 保险丝两只

选配件: ax-mx-31 样品盘(100个) ax-mx-32-1 玻璃纤维片(100片) ax-
mx-32-2 玻璃纤维片(100片) ax-mx-33 检验试样(二水酒石酸钠30克12件) ax-
mx-34 卤素灯管 ax-mx-40 rs-232电缆 ax-mx-41
校准砝码(20克,oiml) ax-mx-43 温度校准器(仅ms/mx适用)