

# 小型压路机品牌手扶式单轮压路机

产品名称	小型压路机品牌手扶式单轮压路机
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

## 产品详情

手扶式单轮重型压路机，大轮径手扶式单轮振动压路机

大动力小型压路机，小型压路机第一品牌

产品名称： 手扶单轮重型（汽油）压路机

规格：kb-700b

产品备注：主要用于沟渠基础，道路、体育场地修建的压实平整，也可用于压实沥青表面的作业。

产品类别：压路机

概述： 用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

产品型号	700c
整机质量	550
外型尺寸（长*宽*高）	1420*850*1100mm

爬坡能力	30%
前进速度	0~4km/
后退速度	0~4kmh
激振力	30kn
振幅	0.3mm
激振频率	70hz
压实深度	泥土25cm 沥青15cm
柴油机型号	178f
功率	6hp
轮宽*轮径	700*580mm
柴油机类型	空冷4冲程，ohv，单缸
行走方式	双向液压

#### 手扶式震动压路机特点：

体积小，结构紧凑，易运输，工作力量大，效率高。并可与大型压路机配套使用。特大水箱减少来回补水的麻烦，使设备增长了可连续工作时间。可调节折叠式的操作把手给操作人员带来了舒适的操作环境，折叠后方便运输或收藏。

## 手扶振动压路机安全操作有哪些流程

1.作业时，手扶震动压路机应先起步后才能起震，内燃机应先至于中速，然后再调制高速。

- 2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不得使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、手扶震动压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，最后拉起手制动操纵杆，内燃机怠速运转数分钟后熄火。
- 10、其他作业要求应符合静压压路机的规定。

**联系人：孟倩**

**手机：18863701203**

**座机：0537-2177980**

**电子邮件：1531038206@qq.com**