

甘肃小型压路机厂家在什么地方手扶式双钢轮压路机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 甘肃小型压路机厂家在什么地方手扶式双钢轮压路机 |
| 公司名称 | 济宁金耀工贸有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:康本 型号:齐全 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区金宇路47号 |
| 联系电话 | 0537-2177980 |

产品详情

cb-25c手扶式双轮振动压路机|手扶式压路机

康本机械 助您成就大业！

质量第一，品质保证，售后完善，服务一流！

产品名称：双轮振动压路机

产品型号：cb-25c 型

简介：手扶式双钢轮振动压路机采用名牌honda发动机，性能优越，功率储备大，油耗低，质量稳定，结构紧凑，体积小，使用及维修方便。本机采用封闭式液压系统驱动装置，无极变速，并设有可调节手柄，操作简单方便。

主要用途

可用于压实泥土、沥青道路、人行道、桥涵、停车场、体育场地及狭窄场地压实作业，垂直振动，激振力大，压实效率高，是公路、市政部门对修建道路、街道、广场的理想设备。

技术参数

总质量 525 kg

全长 2100 mm

全高 1030 mm

全宽 780 mm

轮径 430 mm

轮距 520 mm

轮宽 600 mm

行走速度 前进km/h 3

后退km/h 1.5

振动频率 56 hz

激振力 30 kn

侧边间隙(左/右) 5/10 cm

离地间隙(左) 28 cm

爬坡能力 30°

动油压 10 n/cm

压实深度 泥土25 cm

沥青10 cm

最大压实面积 1080m²/小时

型式 (柴油机) 立式风冷电启动柴油机178f

功率 kw 6

燃油消耗量 g/kw/时 280.2

燃油箱容量 升 6

传动方式 皮带、链条连接

液压油容量 升 20

水箱容量 升 30

原理特点

1、特大水箱减少来回补水的麻烦,使设备增长了可连续工作时间;作业半径小,可在较小的区域内工

作。

- 2、垂直振动，激振力大，压实效率高。
- 3、钢轮上有自动压紧的聚氨脂自动清洗刮板,防止泥土和沥青在钢轮上聚集,使压实更平滑。
- 4、传动机构采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可根据操作人员的身高进行调节。
- 5、自锁式换向机构，换向轻松方便，操作简单。
- 6、表面喷塑，抗氧化，耐腐蚀。

手扶压路机的技术参数

手扶压路机的技术参数是表征机械性能、工作能力的物理量，简称为机械参数。机械参数均有量纲。手扶压路机的技术参数包括如下几类。

尺寸参数:有工作尺寸、整机外形尺寸和工作装置尺寸等，量参数(习惯称重量参数):有整机质量、各主要部件(或总成)质量、结构质量、作业质量等。功率参数:有动力装置(如电动机、内燃机)的功率、力(或力矩)和速度、液压和气动装置的压力、流量和功率等。经济指标参数:有作业周期、生产率等。一台手扶压路机有许多机械参数，其中重要的称为主要参数(或称基本参数)。主要参数是标志手扶压路机主要技术性能的内容，一般产品说明书上均需明确注明，以便于用户选用。

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com