新型3吨双钢轮振动压路机小型压路机厂家

产品名称	新型3吨双钢轮振动压路机小型压路机厂家
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

产品详情

jycb-3t-ii双钢轮振动压路机 3 吨小型压路机

产品特点：

1. **专场速度快，高档人性化豪华座椅和高档组合仪表盘操纵。维修成本低，性能安全可靠，配置振动计时器，对工作绩效更好的控制；**
2. **机械行走，液压振动，液压转向具有可靠的性能和最佳的功能、价格比；**
3. **前后振动轮均有刮泥和洒水装置；**
4. **发动机采用常柴385柴油机，动力强劲，维修方便，成本低；**
5. **整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地的压实作业；**
6. **液压系统采用中美合资产品，使整机性能更加安全可靠。**

主要技术参数：

型号		jycb-3t-ii
工作质量	kg	3000/2500

静线载荷	n/cm	147/185 120/157.8
振动频率	hz	50
激振力	kn	30
最高行走速度	km/h	6.9
爬坡能力	%	20
最小转弯半径	mm	2300
外形尺寸（长*宽*高）	mm	2770*1120*2330
振动轮宽度	mm	900
轴距	mm	1980
柴油机型号		zn385q
燃油机功率	kw	21

三、压路机的运输和转场 短距离运送压路机时，根据道路情况，压路机可选取用高速自行开到工地。筑邦建设机械认为，在远距离运送压路机时，压路机应用平板拖车运输，在起吊和运输当中，应用机身上的安全锁紧装置，将框架锁死，防止机身和框架发生相对转动，同时压路机应牢靠地固定在平板拖车上。 四、压路机的贮存 压路机应贮存在干燥的库房内，禁止存放无关物品及汽油，万一在雨天露天停放时，停放地面应保持干燥，必须用防雨布把它盖好。

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com