

# 座驾式单钢轮振动压路机作用

产品名称	座驾式单钢轮振动压路机作用
公司名称	济宁金耀工贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康本 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市高新区金宇路47号
联系电话	0537-2177980

## 产品详情

jycb-3.5 单钢轮振动压路机

产品特点：

是目前首创小型基础压实机械，适用于各种沟槽沙土回填压实、高层建筑地下室土方压实、小区道路基础压实、各种草坪压实、修修补补及各种小型工程的使用，解决了其他工程机械不能完成的必备设备；

投资小、回报快，在正常的使用下快则六个月，慢则十个月既能回收成本，在同等时间、同等费用下它是3吨双钢轮压路机压实效果的三倍；

专场方便、快捷。再半径50公里左右不用其他交通工具即可自行转场；

性能好、安全，质量稳定，维修方便、成本低、动力强劲；

配置国内30年成熟的行走系统。美国派克液压振动系统，液力转向装置更加轻松可靠；

整机结构紧凑，体积小，适用于各种狭窄工作环境。

技术参数：

型号		jycb-3.5
工作质量	kg	3500（带驾驶室）

静线载荷（前轮/后轮）	n/cm	90
振动频率	hz	45
激振力	kn	53
最高行走速度	km/h	1.95/7.15
爬坡能力	%	28
最小转弯半径	mm	4600
外形尺寸（长*宽*高）	mm	3500*1390*2200
振动轮宽度	mm	1200
轴距	mm	1686
柴油机型号		zn390q
燃油机功率	kw	22

规按柴油机使用保养说明书进行即可. 二、压路机的清洁 振动压路机每次完成施工任务后，须洗掉其上的污物和灰尘，应特别注意柴油机、发电机、起动马达、喷油泵、喷油器、液压泵等，以及液压管路的外表的清洁，筑邦建设机械指出，最好用干燥柔软的抹布把这些地方擦干净。压路机如果长时间闲置不用，须放出发动机水箱内的水，在冬天气候寒冷，每天作业完毕后就应放掉。筑邦建设机械提示说，仔细清洗掉机器上的污物和灰尘，用煤油擦洗各部件的外表面和一切润滑孔并注一次油脂，对未涂漆的外露部分应涂黄油或防锈胶。

联系人：孟倩

手机：18863701203

座机：0537-2177980

电子邮件：1531038206@qq.com

