

郑州沥青路面粘层

产品名称	郑州沥青路面粘层
公司名称	河南恒中环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	19139128948

产品详情

一、粘层——郑州沥青路面粘层

1、粘层的作用：使上下层沥青结构层或沥青结构层与结构物(或水泥混凝土路面)完全粘结成一个整体。

2、符合下列情况，应浇洒粘层沥青：

(1) 双层式或三层式热拌热铺沥青混合料路面的沥青层之间。(2) 水泥混凝土路面、沥青稳定碎石基层或旧沥青路面层上加铺沥青层。(3) 与新铺沥青混合料接触的路缘石、雨水进水口、检查井等的侧面。

3、施工要求

(1) 粘层沥青宜采用快裂或中裂乳化沥青、改性乳化沥青，也可采用快、中凝液体石油沥青，所使用的基质沥青标号宜与主层沥青混合料相同。(2) 粘层沥青品种和用量，应根据下卧层的类型通过试验确定，并符合有关的技术要求。当粘层沥青上铺筑薄层大空隙排水路面时，用量宜增加到0.6-1.0L/m²。(3) 喷洒前应对道路的人工构造物、路缘石等外露部分作防污染遮盖。表面一定清扫干净，并表面干燥。(4) 粘层沥青宜采用沥青洒布车喷洒，并选择适宜的喷嘴，洒布速度和喷洒量保持稳定。当采用人工洒布时，必须由熟练的技术工人操作，均匀洒布。喷洒不足的要补洒，过量处应予刮除。(5) 当气温低于10或路面潮湿时禁止喷洒。(6) 喷洒粘层后，严禁车辆、行人通过。(7) 粘层沥青宜在当天洒布，等乳化沥青破乳，水分蒸发完后才能铺筑上层沥青混凝土。