

15英寸触摸屏显示器ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G

产品名称	15英寸触摸屏显示器ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G
公司名称	迦硕工业自动化设备（上海）中心
价格	6500.00/件
规格参数	品牌:ELO 型号:ET1523L-8UWA-1-BL-MT 接口:USB
公司地址	上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
联系电话	13918813004

产品详情

15英寸触摸屏显示器ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G

触摸屏显示器，一种科技与生活结合的产物，它以其独特的交互方式，为我们的生活带来了许多便利。我们将要探索一款具有独特魅力的15英寸触摸屏显示器——ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G。

这款显示器拥有15英寸高清分辨率，色彩饱满且细腻，无论是工作还是娱乐，都能提供的视觉体验。其触摸屏设计，使得操作更为便捷，无论是滑动、缩放还是点击，都能轻松实现。不仅如此，它还支持多点触控，让用户可以更自由地进行操作。

不仅如此，这款显示器还具备多种实用功能。它支持手写识别，可以将手写内容转换为文本，方便用户进行记录和编辑。此外，它还支持远程控制，可以通过手机或电脑远程操控显示器的开关、亮度、音量等，让操作更为便捷。

这款显示器不仅外观时尚，而且性能出色，是现代办公和娱乐的理想选择。它适用于各种场景，如办公室、学校、家庭、娱乐场所等。它能够提高工作效率，节省时间，是现代生活的必备良品。

总的来说，ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G是一款极具魅力的触摸屏显示器，它不仅能够提供出色的视觉体验，还具备多种实用功能，是现代生活的理想选择。如果你正在寻找一款性能出色、外观时尚的触摸屏显示器，那么这款产品值得你考虑。

规范

零件号

PCAP · 怀特 (全球) - E336518

Black布莱克 (全球) - E738607

智能触摸ZB双触摸黑色 (全球) - E394454

外壳颜色

白人还是黑人

触摸技术和容量

声表面波ZB (智能触摸表面声波) - 双触摸

PCAP (投射电容式) - 10点触控

对角线尺寸

15英寸对角线有源矩阵TFT LCD (LED)

长宽比

4:3

有效面积

11.97英寸x 8.98英寸 / 304.13毫米x 228.1毫米

解决

1024 x 768 @ 60Hz

其他支持的决议

1024 x 768 , 60、65、70或75赫兹

800 x600 56、60、75赫兹

70赫兹时720 x 400

60.75赫兹时为640 x 480

视角

水平:总共80或160/垂直:总共70 /80或150

颜色数量

1620万

亮度 (典型)

液晶面板:300尼特

智能触摸ZB: 270尼特

PCAP: 270尼特

响应时间-总计 (典型值)

23毫秒

对比率

800:1

触摸界面

通用串行总线

屏幕显示

可通过底部的开关进入:

控件（侧面）：菜单、向上、向下、选择

设置：亮度、对比度、时钟、相位、水平位置、垂直位置、自动调整、清晰度、色温、OSD超时、OSD语言、音量、静音、恢复默认值

语言：英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、简体中文、繁体中文、日语

锁定：OSD、电源

USB端口

2个外设端口（USB接口）

扬声器

两个2W内部扬声器

录像

母DB-15接口上的模拟VGA

母DVI-D双链路连接器上的数字DVI

数字HDMI型插座

输入视频水平同步频率范围：31.5 – 80 khz

输入视频垂直同步（帧速率）频率范围：56-75Hz

力量

显示器输入电源连接器：同轴电源插孔（2.0毫米针外径，6.4毫米筒内径）

监视器输入电源信号规格：12VDC +/- 5%

注：本显示器与交流DC电源适配器一起出售。

适配器输入连接器：IEC 60320 C14

适配器输入电压范围:100-240伏交流电压, 50/60赫兹

功耗 (典型值)

显示器+交流/DC适配器

开启:10.5瓦

睡眠:1.3W

关:0.2W

显示器尺寸 (带支架)

14.1英寸x 7.84英寸x 12.53英寸/358.1毫米x 199.1mm毫米x 318.5mm毫米

装运箱尺寸

17.48英寸x 14.88英寸x 8.31英寸/ 444毫米x 378毫米x 211毫米

重量 (无包装)

9.26磅/ 4.2千克

重量 (包装)

15.43磅/ 7.0千克

工作温度

0摄氏度至40摄氏度/ 32华氏度至104华氏度

储存温度

-20摄氏度至60摄氏度/ -4华氏度至140华氏度

湿度

运营:20%到80%；储存:10%至95%（

密封性

触摸屏密封在边框上；触摸屏密封在LCD上

故障平均间隔时间

展示了50,000小时

支架选项

倾斜，移除

安装选项

设备背面的VESA 4孔75毫米安装接口

支架底部的3孔螺纹安装

详见尺寸图

其他功能

两级DPMS

VESA DDC即插即用

安全锁插座

15英寸触摸屏显示器ET1523L-8UWA-1-BL-MT-ZB-G