

EBYK103-300W 移动应急照明灯 移动电站

产品名称	EBYK103-300W 移动应急照明灯 移动电站
公司名称	乐清市大浪电器有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:尚为九洲 型号:EBYK103 产地:中国
公司地址	中国浙江温州乐清市柳市镇陕西工业区
联系电话	86-057727822561 13505879512

产品详情

适用范围：

广泛应用于建筑施工、电力照明、应急管理、公安消防等场景，用途更广。

产品特点：

便携储能,随时便携出门无惧断电,支持AC/USB/车充接口输出

大功率大容量轻巧便携兼容性强

专业电源，兼容更广，可谓多种用电设备进行充电/供电多接口设计，用电无需等待，多台同充，互不干扰

专业的正弦波电流，波形稳定，对电器不会造成损害，用起来更放心!

BMS电池管理系统:BMS、MPPT控制器一体化设计，多重防护，结构紧凑

温度保护、短路保护、充电过流保护、放电欠压保护、充电过流保护、充电过压保护

技术参数：

产品颜色:橙色

光源类型:LED

使用温度:-10-40度

DC输出:12V-10A

车充输出口:12V-12A

USB输出端口:2*5V

电池容量：500WH，20Ah/14.8V(等效容量76500mAh/3.7V)

太阳能充电：DC18V-22V

USB输出：1X2.4A 1XQC3.0（18W）1XType-C快充PD65W

保护系统:过充 过放 过流 过温 短路 过压 过载 输出短路保护

功率:300W

输出电压:AC220V 50HZ

色温:5700k

防护等级:IP42

尺寸:220*170*210mm

重量：3.3kg

使用注意事项

- 1、放完电后，电池温度达到55度时，设备自身禁止充电;静置1个小时后正常充电(时间根据当地温度)
- 2、POWER开机关机键在停止使用时请长按POWER键关闭电源
- 3、DC、USB、AC、指示亮起输出端口已开启，即可为相应设备供电

- 4、未使用电源输出口时,请按下567键或者POWER键关闭电源,
以节约电力
- 5、低温可能会影响产品电池容量,产品可在0度到-40度的温度范围内进行充电,在-10度到40度温度范围内给设备供电
- 6、首次使用建议先充满电避免因电量不足给您带来使用上的不便