

# 美国杜邦Zytel PA66 FG53 NCO10 高粘度 阻燃等级

产品名称	美国杜邦Zytel PA66 FG53 NCO10 高粘度 阻燃等级
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	特性:高粘度 阻燃等级 型号:PA66 FG53 NCO10
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

## 产品详情

PA66 FG53NC010 Zytel

具有成本效益且高性能的Zvtel PA66 FG53NC010 美国村邦ZVtelFG53 NC010降低零件生产成本的潜力为客户降低成本12%

PA66 FG53NC010 Zytel 英文名: Polyamide66 , 缩写nylon 66;

PA66 FG53NC010 Zytel塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物, 具有可塑性.

PA66 G53 NC010 Zwte 树脂提供了在度、切性

抗化学品和高温性面的特组合, 其良好生易于塑出加工的特性PA66FG53 NC010 Ze特点: Z 聚胺系

D静电纶 碳维增导电 饮用水准 导电静电, 消热性 高流性度水影改 光可光标 光透 低放 包由物化 可不钢加摩/低房报 分

线稳定

美国杜邦PA66FG53 NC010 Zytel的物理特性

PA6原料为半透明或不透明包或带黄色颗粒状结晶开聚合物, 具有可整性, 密度 m<sup>3</sup> 1. 10-1. 14: 拉度 (MPa) 60.0-80.0: 洛硬度18; 点252C; 化温度-30C;热

分解温度大于350 ° C;连续耐热80-120 ° C , 冲击强度 (kJ/m<sup>2</sup>) 60-100 ,

静李曲强度 (MPa) 100-120; 马丁耐热 (C) 50-60: 李曲弹性模量 (MPa) 2000~3000: 体积电阻率 (m) 1.83x10<sup>15</sup>: 平衡吸水率2.5%; 介电常数1.63.

