

LNE-619焦化污水絮凝剂

产品名称	LNE-619焦化污水絮凝剂
公司名称	天津市静洁净水剂有限公司
价格	3562.00/吨
规格参数	品牌:洛尼尔牌 型号:LNE-619 规格:25公斤
公司地址	河北省廊坊市大城县权村镇东汪
联系电话	86-03168063856 13373169955

产品详情

Lne-619焦化污水絮凝剂

产品说明：

本产品专业用于有色废水的处理，是集脱色、絮凝、去除cod等多种功能于一身的阳离子高分子化合物。应用范围：污水脱、印染废水脱色、焦化污水脱色。废水脱色剂：用于纺织、印染、油墨、皮革、橡胶、焦化、造纸、制药等废水脱色的处理，一般的脱色剂为聚合氯化铝，以及其他带阳离子的金属盐，另外还有高效脱色剂，此种脱色剂是带有强正电荷的有机高分子聚合物，用量小，脱色效率高，能脱除聚合氯化铝所不能脱除的颜色，并使最终的水质达到理想状态。

- 1、主要用于染料厂高色度废水的脱色处理，能适用于活性、酸性和分散染料等废水处理。
- 2、也可以用于纺织和印染的废水处理和颜料、油墨、造纸等工业废水的处理。
- 3、本产品还可以作为造纸用补强剂、施胶剂和电荷中和剂。

质量指标：

- 1、外观：浅色或无色，粘稠液体。
- 2、粘度（20℃）：3-5s 3) pH值（30%水溶液）：3-5 4) 含固量：> 50%

使用方法：

- 1、用10-40倍的水稀释本产品，然后直接加入水中，搅拌数分钟后进行沉降或气浮，即可得到脱色后的清液。

2、 废水的pH值调整到7-10可提高处理效果。

3、 当废水的色度、codcr较高时，可以和聚合氯化铝搭配使用，但不能混合使用。这样可以降低处理成本，先加还是后加聚合氯化铝，应根据试验和处理工艺定。

4、 请参照应用知识中有关实验室小试和现场调试的方法使用本产品。如有疑问，与我们公司联系，我们将提供技术指导。

贮存和包装：

1) 本产品为非易燃，易爆物品，宜在室温下贮存，勿在烈日下曝晒。