

压电天平式粉尘仪KD11

产品名称	压电天平式粉尘仪KD11
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/> <http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

kd11压电天平式粉尘计 0.005 μ g/hz的高感度 24秒或120秒的短时间采样 直接数字显示mg/m³
设有专用压电元件来修正温度误差，极大的提高了测试精度及稳定性能
同3511相比，体积更小，也可以在10~3600秒内自行设定采用时间
具有强大的数据存储及数据处理功能（可存储500个测试数据）
清洗方便，当晶体吸收的粉尘超出额定值时，自动提醒进行清洗
设有rs-232通讯接口，可进行测试数据的传送与打印输出 劳动作业现场的环境卫生管理
工厂需要清洁空气的地方，精密仪器、测试仪器、电子部件、食品及药品制造工艺的管理
各种研究机构用于科学研究、试验等

详细内容：

原理 通过检测压电结晶元件的频率，测试浮游粉尘的质量浓度值

测试对象 室内外浮游粒子状物质的质量浓度

测试粒子径	10 μ m以下（大楼管理法） 7.07 μ m以下（作业环境测试法）
测试范围	0 ~ 10mg/m ³
测试精度	读数的 ± 10%
测试时间	120秒、24秒、10 ~ 3600秒（通过菜单设定）
最大负荷	2000hz或10 μ g
分粒机构	惯性冲撞式分粒机构（冲击器）
通讯接口及速率	rs-232,4800bps,9600bps,19200bps(通过菜单设定)
数据存储	500个
吸引流量	1l/min
清洗	手动式清洗晶体
电源	ac/dc适配器（ac100 ~ 240v）内置ni-mh电池（9.6v-1.5ah）,连续使用时间约4.5小时，充电时间5 ~ 8小时
随机附件	清洗盒1个、盒用海绵2个、清洗剂100cc、背带1条、海绵压板1个、ac / dc适配器1个、冲击器嘴1个、通讯电缆1根、通讯软件光盘1张、使用说明书1份
选择件	打印机、打印机适配器

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供粉尘仪、粉尘测定仪、粉尘含量监测仪、粉尘检测仪、便携式粉尘仪、便携式粉尘检测仪、粉尘检测、微电脑激光粉尘仪、大气采样器检定规程、空气采样器、大气综合采样器、双气路大气采样器、大气颗粒物采样器、水质采样器、粉尘采样器、空气微生物采样器、pm2.5采样器等仪器