

# 数字防爆粉尘检测仪AM510

产品名称	数字防爆粉尘检测仪AM510
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

## 产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/> <http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

数字防爆粉尘检测仪tsi am510

详细内容：

产品说明： tsi 的am510适用于工业卫生和职业安全，可实时显示粉尘浓度并记录数据  
结构简单，运行安静，便于携带，最大限度地减少干扰和工作人员的不舒适性  
内置采样泵，可选择不同尺寸（1.0、2.5、10 μ m、“ none ”）的通道进行采样  
具有实时显示粉尘浓度并记录数据功能 仪器特点：  
显示精确的运行时间、最大电池电量以及充电速度 实时显示粉尘浓度（mg/m<sup>3</sup>）， twa浓度储存  
测量显示最大值、最小值、平均值、 twa值 专业的tsi数据分析软件，图形和报告 技术指标：  
显示：lcd数字显示读数 测量方法：分光光度法（光散射原理），激光测量 测量波长：670nm  
测量范围：0.000-20.00mg/m<sup>3</sup> 分辨率：0.001mg/m<sup>3</sup> 粒径范围：0.1-10 μ m  
流量范围：0.7-1.8升/分钟，可调整 内置切割器：可选择1.0、2.5、10 μ m、“ none ” (无)  
采集间隔：1秒至1小时可设置 数据记录：31000个数据（每分钟一次，可采样21天） 通讯接口：rs232  
工作电源：9vdc；ni-mh充电电池6节 工作环境：0-50 ℃，5-95%rh 储存环境：-20-60 ℃，5-95%rh  
符合标准：intrinsically safe csa（本质安全）；ex ia， class 1 groups a,b,c,d（防爆）  
外型尺寸：106 × 92 × 70mm 重 量：460g

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供粉尘仪、粉尘测定仪、粉尘含量监测仪、粉尘检测仪、便携式粉尘仪、便携式粉尘检测仪、粉尘检测、微电脑激光粉尘仪、大气采样器检定规程、空气采样器、大气综合采样器、双气路大气采样器、大气颗粒物采样器、水质采样器、粉尘采样器、空气微生物采样器、pm2.5采样器等仪器