

智能双路烟气采样器2050

产品名称	智能双路烟气采样器2050
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/> <http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

适用范围：本仪器应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体，应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(tsp)和可吸入微粒(pm10)。执行标准：hj/t 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》jjg 956-2000《大气采样器》jjg 943-1998《总悬浮颗粒物采样器》hj/t 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》

详细内容：

技术特点： 一机两用 气体采用进口电机，无刷容积式旋片泵，可连续长时间工作
自动闭环控制采样泵恒流采样 具有实时时钟，可设置定时采样，等间隔多次采样
tsp/pm10采样头采用铝合金材质，抗静电吸附 故障自动保护功能
自动测量温度、压力，自动计算标况采样体积 重量轻，携带方便
采样过程中停电，来电自动恢复采样 oled宽温型显示屏，良好的人机界面
采样数据自动记忆 具有实时时钟 自动测量大气压 加热保温
清晰的流量及辅助照明设计,准确设定和读取流量 软件标定、密码保护功能
有直流电源接口，可外接电池单独进行气体污染物采样 主要参数：
粉尘采样流量：(60~130)l/min 分辨率0.1 l/min 准确度优于±2.5%
大气采样流量：(0.1~1.0)l/min 分辨率0.1 l/min 准确度优于±5.0%

定时开机：24小时制 采样次数：1~99

采样时间：99小时内任意设置 分辨率1min 准确度优于 $\pm 0.2\%$

间隔时间：99小时内任意设置 分辨率1min 准确度优于 $\pm 0.2\%$

计前温度：(-30~99) 分辨率0.1 准确度优于 ± 2.5

大气压：(70~130)kpa 分辨率0.01 kpa准确度 优于 $\pm 2.5\%$

外型尺寸：(长204×宽347×高300)mm 工作电源：ac220v $\pm 10\%$, 50hz或外接dc12v (单独气体采样)

整机重量：约7.5kg 功耗： $< 50w$

产品提示：我们向（四川、成都、绵阳、重庆、贵州、贵阳、云南、昆明等各地）客户提供烟气采样器、大气采样器、采样器、智能烟气采样器、智能双路烟气采样器、自动烟尘(气)测试仪、烟气综合分析仪等仪器。