

自动烟尘气测试仪3020

产品名称	自动烟尘气测试仪3020
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/>
<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

3020型烟尘测试仪 执行标准：《空气与废气检测方法》第四版 hj/t46-1999 《定电位电解法二氧化硫测定仪技术条件》 hj/47-1999 《烟气采样器技术条件》 hj/t48-1999 《烟尘采样器技术条件》 烟尘测试采用等速自动跟踪抽取法，利用贝塔射线直接测试烟尘浓度。

详细内容：

适用范围： a.锅炉、炉窑烟尘排放浓度、折算浓度和排放总量测定
b.配上油烟、沥青烟取样管，可以进行油烟、沥青烟采样 c.各类除尘脱硫设备效率的测定
d.烟气连续在线监测系统(cems)的准确度评估和校准。 主要特点：
大气压直接测量，无需空盒压力计 微电脑、单片机液晶显示控制可选
200组采样数据自动选择存储 直接测量烟尘浓度，大大提高工作效率
电化学传感器恒压测量气体，带温度及时间补偿，数据准确可靠
模块化结构设计，传感器更换简洁方便 新型贴片成型工艺，体积小，故障率低
200组锅炉工况数据下传，减少现场设置时间
可选直流电源供电，无须外接电源，避免拖拉电缆之烦琐
选用高性能烟气采样泵，负压高达40kpa，负载特性好 技术指标：

	参数范围	分辨率	误差
烟气流速	2.0~40.0 m/s	0.1 m/s	± 2.5%
流量控制稳定性	< ± 2% (电压在180v—250v变化, 阻力在3—6kpa内变化)		
烟尘浓度	5.0~5000.0 mg/m ³	0.1 mg	± 5%
烟气动压	0~2000 pa	1 pa	± 2%
烟气静压	- 20.00 ~20.00 kpa	0.01 kpa	± 4 %
流量计前压力	- 20.00 ~0 .00kpa	0.01 kpa	± 2.5 %
流量计温度	-20.0 ~ 80.0	0.1	± 2
烟气温度	-20.0 ~580.0 (可扩展)	1	± 3
干、湿球温度	-20.0~80.0	0.1	± 1
o ₂ (选配)	0 ~ 25.0%	0.1%	示值误差: ± 5 % 重复性: 2 % ; 响应时间: 60s ; 稳定性: 1小时内示
so ₂ (选配)	0 ~5000 ppm	1 ppm	
no (选配)	0~2000 ppm	1 ppm	
no ₂ (选配)	0~200 ppm	1 ppm	
co (选配)	0~4000 ppm	1 ppm	
h ₂ s(选配)	0~1000 ppm	0.1 ppm	

co2(选配)	0~5000 ppm	1 ppm	
采样泵负载能力	30 l/min (阻力为 - 20kpa时)		
数据存储能力	200组，配打印机		
最大采样体积	999999 .9 l	0.1 l	± 2.5%
o2传感器寿命	空气中2年		
so2 传感器寿命	空气中2年		
no传感器寿命	空气中3年		
no2传感器寿命	空气中2年		
co传感器寿命	空气中3年		
h2s传感器寿命	空气中2年		
hf传感器寿命	空气中6个月		
外型尺寸	380 × 210 × 205 mm		
仪器噪声	<60 db(a)		
整机重量	约7.0 kg		
功 耗	<100 w		

工作条件：1．工作电源：交流220v ± 10%，50hz；直流12v；2．环境温度：- 20 ~ 45 ；
3．环境湿度：0% ~ 95%；4．大气压力：86 ~ 106 kpa；5．适用环境：非防爆场合；

6. 电源接地线应良好接地；7. 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光暴晒等侵袭的措施。