

B&C测控仪表

产品名称	B&C测控仪表
公司名称	得米特（天津）科技有限公司
价格	900.00/只
规格参数	
公司地址	天津市南开区红日南路42号（环兴科技园）634室（科技园）
联系电话	13920907593 18502281318

产品详情

b&c测控仪表

得米特（天津）科技有限公司代购意大利b&c, b&c浊度仪、 b&c测控仪表,b&c余氯监控仪

意大利b&c成立于1972年，三十多年来，b&c公司一直专注于流体领域常规测控仪表的开发、生产、应用。b&c公司一直坚持贴近市场，以用户的要求为导向，做客户实实在在需要的产品，所以，b&c公司的产品没有一味追求华而不实的外观与功能。我们在产品上配置的功能都是客户实际用得上的功能b&c的理念是：“做实实在在的产品”。

目前，b&c公司已经有几千套产品应用在中国的污水、自来水、纯水、电力、化工、冶金、食品、饮料、电镀、环境检测水站、城市饮用水管网监测、研究机构实验室以及oem厂家等领域。

意大利b&c浊度仪应用范围：污水处理、饮用水、游泳池、食品厂、制药厂

功能 前级放大传感器输入 自动及手动操作
测量范围 (可选) 0-4.000、0-40.00、0-400.0、0-4000ntu
0-10.00、0-100.00、0-1000、0-10,000mg/l_{SiO2} 自动调节量程 程序筛选
背亮式显示 0-20或4-20ma输出可选
双点设置带滞后、延迟、高/低动作功能
高低点、定时、镜头脏、外部光线太强都会报警 检查镜头脏的信号
定时自动清洁 (用户选择) 110v/200v交流电源及过载保护

外型尺寸：96 × 96 × 155mm (din43700) 盘装
备注：该监控仪所用tu810浊度传感器能安装在距离监控仪100米处 参数
浊度传感器：tu810 操作模式：自动及手动
测量单位：ntu、mg/l、ppm 量程：4-400ntu、40-4000ntu
9-999ppm、99-9999ppm_{SiO2} 9-999mg/l、99-9999mg/l_{SiO2}
分辨率：量程的0.05% 传感器零位：0.0-10.0%f.s
灵敏度：80.0-120.0% a、b点设置：开/关 滞后：量程的0-10%
延迟：0.0-99.9秒 继电器触点：5a、220v 高、低警报：0-量程上限
自动清洗：手动/自动+手动 (用户选择) 模拟输出2：0-20或4-20ma
响应时间：10秒 (98%) 负载：600
模拟输出2：选配091.3713 系列输出：选配091.701带rs232接口
湿度：95% (没有冷凝水) 电源：110/220v ± 10%交流电源 50/60hz, 5w
绝缘度：4000v (iec348标准) 外型尺寸：96 × 96 × 155mm (din43700)

得米特 (天津) 科技有限公司自成立以来立足于行业发展水平，以客户需求为导向，以产品质量为基础，不断的降低客户采购成本。欢迎来电咨询！

电话：022-87083881