

格力山耐斯气动压机BPD-125

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 格力山耐斯气动压机BPD-125 |
| 公司名称 | 乐清市博文气动元件厂 |
| 价格 | 1400.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 温州乐清北白象永泰路1号 |
| 联系电话 | 86-057761780229 13868785781 |

产品详情

小型冲床功能说明：气缸行程100可调50，压力可调节，时间可控制，可选择安装手动开关，脚踩开关（带控制箱）

台面大小可根据要求定做。

气动冲床是本公司热销产品，订货一般需要1-5天时间，（非标冲床货期一般10-20天）如着急用的客户下单前请先咨询客服

需要空压机带动。普通2.5p-3p空压机就能带动，现在市场价格大概为400-1000元

增压型产品特点介绍

- 1、以压缩空气为动力源，操作简单
- 2、没有油压系统待机时所产生之噪音，可节省电力消耗降低生产成本。
- 3、利用空油增压原理，达到动作速度快，高出力的要求。
- 4、多功能用途适用于压入、冲孔、铆合、装配、切断等。
- 5、出力调整容易，只要调整气压压力，就能达到需要的压力，简单又方便。
- 6、框架式c型两种机台结构，操作容易，上下料方便，符合工作效率。
- 7、安全设计、操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。 8、可按客户要求定做工作台

普通型产品介绍

高效率且容易操作,可减少劳动力 结构简单、操作方便、

极少维修 每次压力相同，成品率高 配有搞转动的导杆使作业更精确 可选用手动或脚踏控制 根据不同的产品，可调节高度、速度、模具行程、压力的大小和时间范围（0.1s~30h） 稳定性能好，并配有计数功能、急停按钮使工作人员更安全 点动、自动调节，可适应人工操作，自动化流水线作业一体化

连接座（整组可调） 220 mm

最大工作高度 320 mm

气缸规格 125*100 mm

气缸可调行程 50 mm

工作台面积 200*180 mm

电源 ac220v 50-60 hz

操作压力 0.4-0.7 mpa

操作压力

理论压力

重量

66 kg

| mpa | kg/cm2 | psi | n | kg |
|-----|--------|-----|------|-----|
| 0.4 | 4 | 50 | 4587 | 468 |
| 0.5 | 5 | 70 | 5734 | 585 |
| 0.6 | 6 | 85 | 6881 | 702 |
| 0.7 | 7 | 100 | 8027 | 819 |

实际出力约为理论出力之80%

外形尺寸图