

PP发泡汽车零件包装

产品名称	PP发泡汽车零件包装
公司名称	元清机械制造有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:元清
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇东庄路35号
联系电话	0512-65186697

产品详情

(1)优良的耐热性。发泡ps通常在80℃下使用，发泡pe仅能耐70-80℃，而发泡pp能耐120℃。发泡pp在120℃下放置22h，尺寸收缩小于2%，在相同条件下发泡pe则约收缩40%。因此、发泡pp可用于使用温度超过100℃的场合。

(2)优良的力学性能。其力学性能如拉伸强度和撕裂强度处于泡沫塑料的最高等级；其压缩强度低于硬质PUR和发泡ps，但比软质PUR高，即具有中等的压缩强度。

(3)显著的隔热性。发泡pp与发泡pe一样是封闭式泡孔结构，因此，其热导率不会因潮湿而受影响。由于其热导率比发泡pe低，具有显著的隔热性，因此可用作高级保温材料。

(4)良好的回弹性，且有高冲击能吸收能力。

(5)耐化学腐蚀性比其它所有的泡沫塑料好；耐食用油，满足油腻食品包装的需要。

(6)良好的耐应力开裂性能。

(7)与发泡ps相比，燃烧时无毒气放出。

(8)可回收再生。

(9)降解性能明显优于发泡ps和发泡pe。