

# 地下弹性座封闸阀RVCXSZ45X-16

产品名称	地下弹性座封闸阀RVCXSZ45X-16
公司名称	河北省富莱尔阀门制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:富莱尔 型号:齐全
公司地址	河北沧州市泊头四营工业园区
联系电话	0317-8305170 18931731768

## 产品详情

地下弹性座封闸阀（ rvcx/sz45x-16 ）概述：

长期以来市场上使用的一般闸阀，普遍存在漏水，易生锈现象，本企业引进国外先进技术所生产的软密封闸阀。克服了一般闸阀密封性差，弹性疲乏，易生锈等缺陷。地下弹性座封闸阀（ rvcx/sz45x-16 ）是传统闸阀的换代产品，利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用，达到良好的密封效果，该阀具有开关轻巧，密封可靠，弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点，可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。特点：·平底式阀座 传统的闸阀往往在通水洗管后即因外物诸如石头，木块，水泥，纸屑，杂物等淤积于阀底凹槽内。容易造成无法关闭严密而形成漏水现象，软密封闸阀低部采用与水管相同的平底设计，不易造成杂物淤积，使流体通畅无阻。·整体包胶 闸板采用高品质的橡胶进行整体内，外包胶，国内一流的橡胶硫化技术使得硫化后的闸板能够保证精确的几何尺寸，且橡胶与球墨铸铁闸板连接牢靠，不易脱落及弹性记忆佳。·耐腐蚀 闸阀体采用粉末环氧树脂涂装，可防止阀体的腐蚀与生锈，并可用于污水系统。·不易碎裂 以往传统铸铁闸阀常因外物击中，碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本阀改用球墨铸铁，此种情形已可大幅度减少。·三“o”型环密封圈 由于阀杆采用三“o”型环密封圈密封设计，可减少开关时的磨擦阻力，大幅减少漏水现象 可以不停水施工更换密封圈。·有助生饮 由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装，闸板的内外表面均以橡胶完全包覆而不至于出现锈水或腐蚀现象，可供生饮。·精铸阀体 阀体采用精密铸造，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。·重量轻 本阀采用球墨铸造而成，重量较传统闸阀重量减轻约20%-30%。安装维修方便。

相关产品：地理（加长杆）弹性座封闸阀 饮用水专用地下弹性座封闸阀 fuv型消防地

埋（伸缩杆）弹性座封闸阀阀组 地下弹性座封闸阀 附开度指示弹性座封闸阀

锁闭式地下弹性座封闸阀 饮用水专用明杆弹性座封闸阀 饮用水专用暗杆锁闭阀

明杆弹性座封闸阀 暗杆弹性座封闸阀

## 【质量保证】

### 1. 产品设计制造工艺及加工措施：

1.1 阀门主要零件材料化学成份、机械性能符合中华人民共和国国家材料标准的规定。铸件表面质量按国家的规定，材料的修补焊接按asme b31.3的规定。

1.2 阀门阀体的材料有专门定点的合格分供应商厂家提供，对阀门阀体材质的质量有严格的人员把关，毛坯出厂提供合格证和材质检验报告。

1.3 阀门外表内腔均经喷丸、打磨处理，并经高压防锈液清洁内腔污渍后高温加热去油污喷涂防锈剂。

2.本厂阀门产品的制造精度有工艺、工装保证，设计制造按有关设计工艺标准严格执行。每一个生产工序有检验把关，对每一个零件检验，产品装配后对每一台阀门进行性能和压力试验，符合产品设计图和生产、制造标准。

3.本厂阀门产品生产过程采用先进的工艺加工手段，拥有各类完善的机械加工及检测设备，能满足产品设计及工艺要求，满足产品设计图的需要。

3.阀门整台组装后，按国家检验标准进行阀门压力试验和整体调试，使阀门运转灵活、无卡阻现象，密封件应接触良好，以保证阀门热态工作运行条件下，动作灵活，密封良好。

4.阀门调试完毕后，整体包装汽车运输至现场。

5.未尽事宜按有关规范、标准执行。

## 【工厂检验】

- 1.所有阀门产品及其主要零部件，出厂前必须进行测试检验，合格后方可出厂。
- 2.阀门及其附件的承压部分均需在厂内分别进行水压强度试验，试验压力为公称压力的1.5倍，保压10分钟，以无渗漏水 and 无结构损伤为合格。
- 3.阀门总装后应进行密封性水压试验，试验压力取1.1倍公称压力，保压10分钟，以无渗漏现象为合格。
- 4.按api 598的规定进行0.6mpa的气密封试验。
- 5.阀门总装后，应进行启闭试验，以保证动作的灵活性及全开、全关位置的正确。
- 6.未尽事宜按有关规范、标准执行。

#### 【包装运输】

- 1.所有铸件零件表面根据国家标准要求喷砂处理，并进行底漆和面漆保护。底漆在喷砂后8小时内生锈前进行，底漆按国家标准要求进行。
- 2.阀门按国家标准的要求注明标志，每个阀门上有一个标签，注明规范型号、设计极限、制造厂名等内容。
- 3.我厂生产的阀门产品在出厂时提供主要零件材料化学成份和机械性能，并提供产品检验报告和产品合格证。
- 4.阀门在厂内验收合格后整机包装出厂，所有零件都清洗干净不带杂物。到货后阀门存放在室内，可不进行解体检修直接进行安装。
- 5.阀门设备按国家标准进行包装，以防在运输和储存时受损，并防止与水接触和受潮。

6. 未尽事宜按有关规范、标准执行。

### 【服务承诺】

专业制造、专业服务，河北富莱尔阀门制造有限公司致力于满足用户的期望，不断提升服务质量，精益求精，“真诚的服务”是河北富莱尔阀门制造有限公司永恒的主题。公司严格按照 iso9001-2000 质量体系认证要求，质量严格把关，责任到人，确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通，竭诚为广大客户提供优质产品，至善至美服务。特此我公司做出如下承诺：

一、产品严格按中国 gb、hg 标准和美国 api 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求，宽度超过国家标准。

二、售前服务 / 产品介绍，技术交流，非标产品设计，疑难解答。

### 三、售中服务

1、守信合同，保证及时供货，随时保持与客户联系。

2、对特殊或复杂的产品，我公司安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调试及维修进行培训和指导。

### 四、售后服务

1、河北富莱尔阀门制造有限公司产品质保期为自出厂起 12 个月，实行“三包”服务（包退、包换、包修）。

2、产品在使用中我公司定期组织技术、质检人员进行访问，征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈，以便进一步提高产品质量。

3、对用户投诉质量问题，快速作出反应，售后服务人员在 24-36 小时（省外 48 小时）赶赴现场。

4、对售后服务，要求用户填写服务后的质量反馈信息表，并作出鉴定意见，以便提高河北富莱尔阀门制造有限公司的服务质量。

河北富莱尔阀门制造有限公司 电话：0317-8305170 电 话：0317-8305171

传 真:0317-8303444 手 机：18931731768 联系人：赵先生

业务qq：1434338366

网 址：http://www.hbfulaier.com/

邮 箱：hbfulaier@126.com 地 址：河北泊头四营工业园区