

郑州市沥青路面施工顺序及注意事项

产品名称	郑州市沥青路面施工顺序及注意事项
公司名称	河南恒中环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	19139128948

产品详情

现在很多道路都会铺沥青，沥青路面是在沥青混合料中起胶结作用的沥青类材料的总称。它将矿质粒料粘结成整体，增加强度和增强路面抵抗行车破坏的能力，并使路面具有抗水性。很多人不知道沥青路面施工顺序及注意事项。

沥青路面施工顺序：——郑州市沥青路面施工顺序及注意事项

1、拌制

沥青混合料的生产设备和工艺与一般沥青混合料基本相同,不同之处在于各工艺路线上加入的材料有所拌制彩色沥青混合料时应注意.

2、沥青路面的摊铺

沥青混合料采用摊铺机进行摊铺。应先调整好熨平板宽度及横坡传感器;加热熨平板至130 左右，摊控制在2m/min ~ 6m/min之间，尽量保证施工连续性;边角缺陷处用人工进行修补。

3、沥青路面碾压

沥青混合料的碾压同样分初压、复压和终压三个阶段进行，其中初压温度为135 ~ 145 ，终压温度采用10t ~ 12t光轮压路机压实，碾压前需将压路机光轮清洗干净。热拌彩色沥青混合料路面应等摊铺层完全自度低于50 后，方可开放交通。

4、沥青路面养护

沥青胶结料中添加了聚合物,其强度的形成需要一定时间,故应待彩色沥青完全冷却后再开放交通止泥土，杂物等污染。施工后宜封闭交通2—6

h,禁止一切车辆和行人通行。彩色沥青路面在尚未完全冷却时,有一定的钻附性。

沥青路面施工注意事项：——郑州市沥青路面施工顺序及注意事项

- 1、沥青路面在养生24小时通车后，在此后一段时间内(7天内)也要对路面进行间隔洒水养护，这样部水泥胶浆强度更好形成，同时减小其收缩。
- 2、沥青路面，在灌浆施工前，要将搅拌、输送、接触彩色水泥胶浆的机具彻底清洗干净，施工一定的措施，使其不要弄污路面。
- 3、在使用振动压路机帮助水泥胶浆渗透时，要控制机械的行驶速度和碾压次数，使胶浆徐徐下渗的同时避料四溅。