

起重吊装厂供应吊带吊绳国标扁平吊装带

产品名称	起重吊装厂供应吊带吊绳国标扁平吊装带
公司名称	盐城启琛船舶设备有限公司
价格	17.80/米
规格参数	品牌:QC 类型:单层、双层、四层 材质:涤纶、丙纶、锦纶、杜邦丝、尼龙、合成纤维
公司地址	盐城市城南新区
联系电话	0515-88891006 18071643005

产品详情

吊装带不同的颜色代表着不同的吨位，而根据国际的标准彩色起重吊带是按颜色来区分吨位的。紫色代表的是一吨，绿色代表是二吨，黄色代表是三吨，灰色代表的是四吨，红色代表五吨，橙色代表十吨，一般安全系数都是一比六比七的，当然还有白色的酸洗吊带，哪种吨位没有颜色区分的他们都是白色的，对于这种白色的吊带质量与其彩色的比要差很多的，所以吊的重物的话，还是彩色的更胜一筹。

维护方法

- 1、在移动吊装带和货物的时候，不要拖拽。不要使之打结。
- 2、不应将软环同任何可能对它造成损害，磨损的装置连接在一起。
- 3、在承载时，不应使之打拧。
- 4、不应使用没有护套的吊带承载有尖角、棱边的货物。
- 5、应避免软环张开角度超过20°。
- 6、吊带应在避光和无紫外线辐射的条件下存放。
- 7、不应把吊装带存放在明火旁或其他热源附近。

8、不使用吊装带时，应将吊带放置在光线好的地方上

标准

材料:锦纶、丙纶、锦纶、杜邦丝、尼龙、合成纤维

类型:单层、双层、四层

制造材料:100%聚酯

强度:[扁平吊装带](#)1T-30T 圆型吊装带1T-300T

带宽:25mm-150mm

弹性深长:额定载荷下<10% 极限工作力下2%-3%

载荷识别:在使用过程中，吊带上的标签磨损后可通过吊带外套管的颜色识别承载质量。

工作温度:-40-100摄氏度

安全系数:5:1 6:1 7:1行业新标准JB/T8521.1-2007生产吊装带，产品安全系数为6倍。

表示方法:吊装带吨位的表示方法

一般采用国际色标来区分吨位，见图[吊带国际色标卡](#)

对于吨位大于12000Kg的均采用橘红色，同时带体及标牌均有载荷标识。