

A级改性颗粒保温板设备 大城云翔

产品名称	A级改性颗粒保温板设备 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

匀质改性保温板具备良好的防火性能，燃烧性能可达到难燃型1级；
R2、绝热能力更强，它是经典隔热材料发泡聚苯。通过化学方法进一步精炼的产品，导热系数0.032，它的绝热能力比普通EPS高出30%，能提高能效并减少二氧化碳的排放。R3、同等效果成本更低，匀质板比高，具有突出的绝热能力，尤其在低密度时，可明显表现出来，在同等效果的情况，会比其它防火型外保温系统更能节省成本。
R4、施工简便、系统整体性好，匀质板外保温系统施工与EPS薄抹灰外墙外保温系统施工方法一致，有较高的系统整体性及耐久性。匀质改性保温板性能：表观密度：1825kg/m³，导热系数：0.032；燃烧性能：分级达1级（难燃）；保温性、经济性、耐候性、抗湿度性能强，属于绿色环保型产品，广泛应用于建筑内、外墙保温系统，尤其是有防火要求而需采用1级聚苯板的外墙外保温工程。石墨聚苯保温板主要用于外墙保温，生产工艺是在可发性聚苯颗粒中导入，从而使之具有保温效果好、不易燃的特点。