

进口电动套筒调节阀的主要技术参数

产品名称	进口电动套筒调节阀的主要技术参数
公司名称	广州西派克电站阀门有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:德国汉威 型号:HWIUY 公称通径 (DN) :10-300
公司地址	广东省广州市黄埔区黄埔街道78栋03号
联系电话	020-82481225 18902297630

产品详情

进口电动套筒调节阀|进口气动高压套筒调节阀|电动高压套筒调节阀

德国汉威hanwei品牌：进口电动套筒调节阀

是由阀体、阀座、套筒、阀芯、导向套、阀盖及密封填料与电动执行器经配合后组成。美国进口电动套筒调节阀通过接收工业自动化控制系统的信号（如：4~20ma或1~5v）来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的流量、温度、压力等工艺参数，实现自动化调节功能。

进口电动套筒调节阀

流体通道成s型，压降损失小，流量大，流量特性精度高，可调范围广。是一种高性能的电动调节阀,适用于各种不同压力和温度的流体和对泄漏要求不严格场合。

进口电动套筒调节阀

具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。电动套筒调节阀广泛应用于电力、冶金、石油、化工、医药、锅炉、轻工等行业的自动控制系统中。

德国进口电动套筒调节阀主要技术参数

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

公称通径 (d
n)

阀座直径 (d n)	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
额定流量系数 (kv)	直线	10	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440	630	1000	1600
	等百分	6.3	10	16	25	40	63	100	155	250	370	580	900	1300
允许压差 (m pa)	6.4	6.4	5.2	5.2	4.6	4.6	3.7	3.7	3.5	3.1	3.1	2.6	2.2	
公称压力 (m pa)	1.6、2.5、4.0、6.4、10.0													
额定行程 (m m)	16		25			40			60			100		
阀盖形式	标准型 (-17 ~ +250)、高温型 (+250 ~ +450)、低温型 (-40 ~ -196) 、波纹管密封型 (-40 ~ +350)													
压盖形式	螺栓压紧式													
密封填料	v型聚四氟乙烯填料、v型柔性石墨填料													
阀芯形式	平衡式阀芯 (套筒导向)													
流量特性	线性、等百分比													
配置执行器类别	3811系列电动执行器、psl系列电动执行器、(亦可指定其它品牌执行器)													
执行器参数	电源电压：220v/50hz、输入信号：4-20ma或1-5v · dc、输出信号：4-20ma · dc													
	防护等级：相当ip55、隔爆标志：exd bt4 (exd bt6特殊定制)、手操功能： 手柄													
	环境温度：-25 ~ +70 、环境湿度： 95%													

