

轴流泵、排洪泵、雨水泵、潜水轴流泵

产品名称	轴流泵、排洪泵、雨水泵、潜水轴流泵
公司名称	北京碧源鼎盛机电设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:碧源 型号:BY
公司地址	北京市丰台区马家堡路116号
联系电话	010-67906673 13391892093

产品详情

免费咨询400 650 8981、qq1296277151米雅/刘工13391892093

一、产品简介

轴流泵主要适用于低扬程、大流量的场合，如灌溉、排涝、船坞排水、运河船闸的水位调节，或用作电厂大型循环水泵。扬程较高的轴流泵（必要时制成双级）可供浅水船舶的喷水推进之用。

作为雨水、潜水泵站的主要设备有qzb型潜水轴流泵和qh(b)型潜水混流泵，是将电机与轴流泵和混流泵结合而成的机电合一产品，是传统长轴轴流泵和混流泵的更新换代产品。

主要特点：土建简单，工程造价低,维护管理方便，运行简便易于自动化，工作可靠性好，美化环境而得到迅速发展。

二、潜水泵与传统长轴泵除使用场合、进出水条件、特性参数基本上保持一致外，还具有以下几点显著优势：★ 泵站工程总投资节省30%以上；★ 建设周期节约40%以上；★ 机组安装时间节约95%以上；★ 机组重量减轻50%以上；★ 省去泵站防洪墙投资；★ 维护费用低；★ 无运转噪音，操作简便，易于自动化运行；★ 地面建筑高度低，可省去泵房建筑，甚至可在地面以下建泵站。

因此，轴流泵和混流泵的新老客户，在新建泵站项目中可以方便地以潜水泵替代，可在老泵站改造项目

中以潜水泵更新，此泵主要适用于下列场合：★ 农田灌溉与排水；★ 市政排放雨水及轻度污水；★ 工业中工艺用水、冷却水；★ 水利中调水工程。

潜水泵名义出水口径从350、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600共计十种口径，流量范围0.12-12m³/s，扬程范围2-14m；功率范围7.5-630kw；电压等级380v、660v、3kv、6kv、10kv。

三、结构说明 qzb型潜水轴流泵和qh(b)型潜水混流泵，泵段由进水喇叭口，叶轮部件，叶轮外壳和导叶体四大零件组成。潜水电机是全密封干式异步电动机，机壳将电机封闭，电机上端电缆出线处有静密封装置，电机下端盖出轴处有转动密封装置，潜水电机具备一切潜水运行的安全可靠性能。对密封渗漏、线圈和轴承温升均有监测、报警和保护装置，不影响电机正常运转的早期渗漏（只报警）。当线圈温度超过135℃、轴承温度超过90℃时，采用断电保护，所有保护器由一个潜水泵专用保护器进行监控，以保证潜水泵安全使用。

传感器输出信号由潜水电泵保护器接收。该保护器对每一个输出信号，包括开关量或模拟量分别输出一个开关信号，并在保护器上显示出报警闪光信号。