

# 冷冻水泵、冷却水泵、热水循环泵、锅炉循环泵

产品名称	冷冻水泵、冷却水泵、热水循环泵、锅炉循环泵
公司名称	北京碧源鼎盛机电设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:碧源 型号:BY
公司地址	北京市丰台区马家堡路116号
联系电话	010-67906673 13391892093

## 产品详情

免费咨询400 650 8981、qq1296277151 米雅^\_^刘工13391892093

供输送温度低于120 的清水及物理、化学性质类似于清水的其它液体，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、暖通制冷循环以及各种给水设备、锅炉的配套

产品概述：sfg型系列单级单吸管道离心泵,是选用国内优秀水力模型,采用is型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时在sfg型基础上派生出适用热水型sfgr、低速型sfgd。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。 主要用途：sfg、sfgd型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度 $t < 80$  。 sfgr型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用温度 $t < 120$  。 主要特点：

sfg泵流量范围1.5 - 1280m<sup>3</sup>/h，扬程8 - 125m，可代替常规离心泵在所有场合使用。 低噪音、低振动：泵与电机轴绝对的同心，叶轮有极好的平衡性，保证了高速运转时无振动，极短的轴向尺寸，使泵噪音很低。解决了常规离心泵采用联轴器带来的噪音、振动等问题。 工作条件：

系统压力为1.6mp,即泵入口压力+泵扬程 1.6mp,泵试验压力

2.4mp。供输送清水或物理化学性质类似于清水的液体。s介质温度：sfg、sfgd  $t < 80$  ，sfgr  $t < 120$  。

订货时请注明系统工作压力，泵工作压力大于1.6mp时应另行提出，以便制造时,泵的过流部位采用铸钢材料。