

停车场收费管理系统、直杆道闸、档车器

产品名称	停车场收费管理系统、直杆道闸、档车器
公司名称	深圳市浩博鑫科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:浩博 型号:HB-T306
公司地址	深圳市龙岗区坂田光雅园九区2巷8号智达大厦1003室
联系电话	0755-28760374 13728789277

产品详情

司专业生产一体化智能道闸，采用国际领先技术设计制造，实现了道闸运行的自动化、智能化，使用安全、方便、快捷。 产品性

1. 特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。
2. 特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止，3. 排除了闸杆运行带来的抖动。
4. 闸杆永久90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。
5. 特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快。
6. 驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。

技术参数 1.工作电压：ac220v ± 10%50hzac110v ± 10%50hz/60hz 2.工作环境温度：-40 ~ 85
3.定额公率：70w/150w 4.相对温度： 90% 安全注意事项

1. 道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。
 2. 道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220v电源即可工作。
 3. 提供本机的电源必须加装 15a漏电断路器。 4. 落杆时禁止在挡杆摆放物品或有人站立、行走。
 5. 停电时，应先关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。 6. 产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到最佳状态，不得随意增加或减少挡杆的长度与重量，以免失去平衡发生危险。如需要更改必须请专业人员操作。 7. 机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调到最佳状态，不得随意调动
- 主要功能 1.本机采用全无线控制方法，即安全又方便,您只要将接入220v电源和将外壳保护接地,就即可进入工作状态,避免繁杂的布线、配线工作。 2.采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体,使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点 3.该道闸具备多种接口，您可接入车辆检测器(地感)、红外对射等附件，随满足道闸安全方面的要求，也可接入收费系统实现自动管理(需选配) 调试方法： 1.平衡调节：道闸出厂时已根据该道闸的挡杆长度和挡杆重量将弹簧调整到了平衡状态无特殊情况不得改变挡杆长度和重量，否则必须经过专业人员调整重新建立平衡。 2.如遇到起落杆时有抖动，调将弹簧稍微调节，起杆抖动就是弹簧力过大稍微把弹簧放松几圈，如落杆抖动请将弹簧拧紧几圈调到最佳状态。 -