

郑州乳化沥青的特点和用途

产品名称	郑州乳化沥青的特点和用途
公司名称	河南恒中环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市
联系电话	19139128948

产品详情

一、郑州乳化沥青的特点和用途

乳化沥青是将沥青微粒均匀分散在含有乳化剂的水溶液中所得到的稳定的沥青乳液。有快裂、中裂、慢裂三种类型，分为阳离子乳化沥青、阴离子乳化沥青和非离子乳化沥青。

按基质沥青分为：改性乳化沥青和普通乳化沥青。

按用途分为：粘层乳化沥青、透层乳化沥青、稀浆封层微表处乳化沥青、灌

封胶类乳化沥青、雾封层用乳化沥青、冷再生乳化沥青等。

1、乳化沥青的特点——郑州乳化沥青的特点和用途

乳化沥青粘度很低、流动性很好，可以常温使用，且可以和冷的、潮湿的石料一起使用，当乳化沥青破乳凝固时还原为连续的沥青并且水分完全排除掉，形成材料以及结构的强度。因乳化沥青避免了高温操作、加热和有害排放，提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的施工工艺，故它在公路工程中得到了广泛应用。

2、乳化沥青的用途——郑州乳化沥青的特点和用途

- (1) 在路面工程中，可当作透层油、粘层油使用，且容易撒布均匀，渗透和粘附性良好。
- (2) 在路面表面层，用于稀浆封层、微表处、雾封层、沥青表面处治等路面磨耗层。
- (3) 可作为冷补材料修补路面坑槽。
- (4) 可作为填补材料填补路面裂缝。
- (5) 可作为沥青乳液养护稳定基层。

