

# 定西隔热玻璃纤维棉毡

产品名称	定西隔热玻璃纤维棉毡
公司名称	南昌市辰音建材有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	品牌:辰音 型号:16KG/30MM
公司地址	南昌市小蓝经济开发区金沙四路
联系电话	0791-87892232 13755673909

## 产品详情

玻璃棉毡是一种理想的吸音及保温隔热的材料，广泛用于本品隔热隔音效果显著，是家居墙壁隔音、隔热的首选材料。多用于办公室隔墙、隔热、隔音、保温，效果极佳。还可以阻隔不同频率声。

联系电话：13755673909辰音罗小姐

联系qq：957043540

- 1、屋顶/墙体保温、隔热降温、保冷、吸音、隔音材料。
- 2、建筑物保温，保暖、保冷，防潮，抗震。
- 3、娱乐场所：会议室、试听室、演播室、影视厅、琴房、排练室、球馆、电脑室、影剧院、电视台、广播电台、实验室、录音棚、录音室吸音处理。
- 4、空调管道冷冻及冷藏仓库的隔热离心玻璃棉板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。

### 独特优势

- -优异的保温性能与吸声降噪性能
- -轻质高效，减轻建筑负荷
- -纤维细长，不含渣球，使用寿命长，抗振吸声效果更佳

- -安装更快捷，施工更健康
- -储运方便，节约费用
- -外观漂亮，环保健康

## 应用范围

墙体/屋面/吊顶-保温隔热吸声隔音

## 物理性质

性能	试验方法	技术要求
工作温度区间	astm c411	最高温度摄氏121度
热荷重收缩温度	gb/t11835-1998	不小于摄氏50度
耐腐蚀性	astm c665	无化学反应
抗霉菌性	astm c665	不生霉
吸湿性	astm c1104	在摄氏49度，相对湿度90%时
		不大于其重量3%
	gb5480.7-87	不大于其重量5%
湿气渗透率	astm e96	最大0.013克/24小时.平方米.毫米水银
	gb/t17146-1997	

不燃性

astm e84

火焰传播：25

烟气扩散：50

b.s.476

第六部分-火焰蔓延性

第七部分-火焰表面扩散性

注：建筑条例e15部分的“o”级防火标

中国国标

gb5464-1999

a级不燃性材料