

柔性防风抑尘网聚乙烯材质

产品名称	柔性防风抑尘网聚乙烯材质
公司名称	安平县增达丝网制品有限公司
价格	7.00/平米
规格参数	品牌:增达 型号:350g 别名:防风抑尘网
公司地址	安平县徐疃村北200米处
联系电话	0318-7538080 15103185899

产品详情

柔性防风抑尘网聚乙烯材质防风抑尘网的开孔率为40%，并采用单/双层网面结构，具有超强的防风性能：防风抑尘网使得保护范围内的风速降低80%以上！

其特殊编织方式，使网后方不会形成涡旋；采用柔性结构，在阻风时比刚性结构的挡风墙能更好的吸收风能。质地坚实，功能全面！防风抑尘网采用大于或等于95%高密度聚乙烯（hdpe），在生产原料中加入抗uv剂、抗老化剂、阻燃剂、交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4s；坚实耐用，抗拉系数为220kn·mm，抗冲击系数符合国家标准。还可以有效吸收太阳紫外强光，用于城市美化。由于原料质量优异，在自然环境下使用寿命在五年-八年！

聚乙烯防尘网规格：

丝径：0.22（mm）

网宽：4-8或按客户要求（m）

材质：hdpe

网长：按客户要求（m）

用途：防尘网

孔径：4（mm）

颜色：绿色、黑色居多（可根据客户要求定做）

柔性防风网采用大于或等于95%高密度聚乙烯，在生产原料中加入抗uv剂、抗老化剂、阻燃剂、交联强化剂等；防火安全系数高，阻燃时间大于4s；坚实耐用，

抗拉系数为220kn?mm，抗冲击系数符合gb16909-1997。还可以有效吸收太阳紫外强光，用于城市美化。由于原料质量优异，在自然环境下使用寿命在二十年以

上！

柔性防风抑尘网应用范围相当广泛，在农业上防风网用于提供对农作物的微气候；在沙化比较严重的地区，用于减少沙石堆积；在环境保护中，柔性防风网能减

少散料物体装卸和堆放过程中的逸散,特别适用于储煤场、矿石等露天散料堆场。

柔性防风抑尘网是近几年新兴的一款防风抑尘的产品，其前身是有建筑安全网延伸变化而来，经过添加阻燃剂，防腐剂，吸附剂等有效成分，经过多年试验最

终形成现在的柔性防风抑尘网。

柔性挡风墙抑尘网，具备传统刚性防风抑尘网的功能：抑尘、抗风、耐磨、阻燃、耐腐蚀，但功能上却比传统刚性防风抑尘网得到更大的提升，柔性防风

抑尘网摆脱了刚性防风抑尘网耐腐蚀性差的缺点，致使其使用寿命更长，且性价比高，由于使用降低来流风速，降低场内风压，吸收部分风能的原理，可减缓

场内风速平均：70%—90%；达到抑尘率：75—98%。柔性防风网还可采用双层模式，其原理是双层网在吸收风能时相互摩擦产生大量静电，对于吸附尘埃具有很

大的作用，抑尘功能进一步提升，这也是其它刚性网所不能达到的。

柔性防风抑尘网采用的编织工艺是由台湾引进的，并在国内注册有专利，采用六六三十六合的六角形不开扣的工艺，透风好又防尘效果好。