

VT15温湿度变送器

产品名称	VT15温湿度变送器
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

产品详情

vt15网络型温湿度变送器为一体壁挂式，湿度传感器采用具有专利技术的固态聚合物结构的湿敏电容元件，温度采用进口铂电阻pt100作为感温

元件。产品采用科学、合理的电路设计，微川®系列变送器采用已获得客户认可的工业标准电压、电流信号输出。

典型应用 医药化工 通讯机房 hvac暖通空调

环境监测 电信基站 图书、档案馆

洁净厂房 智能楼宇 超市、生产车间

工业自动化

工作电源：12vdc/ac ± 10% 24vdc/ac ± 10% 其它工作电源

工作环境：湿度：(5~95)%rh 无凝露、温度：(-20~60) (工业级)，(-20~80) (军工级)，

温度参数：

温度传感器：进口薄膜铂电阻pt100

温度测量范围：(0~50) 、 (0~80) 、 (-20~60) 、 (-20~80) 综合准确度: 优于 ± 0.5 (0~50)

湿度传感器：

湿敏电容 采用专利技术的固态聚合物结构

工作温度：(-20 ~ 80) 反应时间 (ta)：典型值 < 5s

长期稳定性：典型值0.5%rh/年

有效测量范围：(10 ~ 95) % rh

测量准确度 $\pm 3\%$ rh (20 ~ 95%rh,25 , 无凝露) $\pm 2\%$ rh (20 ~ 95%rh,25 , 无凝露)

输出信号

数字信号：rs232、rs485 (标准modbus-rtu协议)