

EnGenius ENH5G27300

产品名称	EnGenius ENH5G27300
公司名称	郑州神准商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:EnGenius 型号:ENH5G27300
公司地址	郑州市金水区北环路北小铺路东1号楼11层1105号
联系电话	0371-60977001

产品详情

engenius enh5g27300是工作在频率：5.18~5.825ghz，高性能无线网桥。内置高增益双极化天线：13dbi。并配有5g超大角度高增益天线，天线角度:水平60度，垂直30度。神脑无线网桥|神脑无线ap
神脑无线网桥|神脑无线ap 神脑无线网桥|神脑无线ap 神脑无线网桥|神脑无线ap 神脑无线网桥|神脑无线ap

详细介绍

标准	ieee802.11a/n
物理接口	-1 10 mbps /100mbps rj45 poe网络口 -1 10 mbps /100mbps rj45网络口 -1 reset键
数据速率	300mbps

leds灯	<ul style="list-style-type: none"> -电源状态灯 -lan1/lan2 (10/100mbps) -wlan (无线) -3 链接质量 (client bridge模式)
安全	<ul style="list-style-type: none"> -wep加密64/128/152位 -wpa/wpa2 personal (wpa-psk tkip/aes) - wpa/wpa2enterprise (wpa-eap tkip) -802.1x认证 -隐藏ssid -mac地址过滤(50个) -无线sta(客户)连接列表
供电	<ul style="list-style-type: none"> -poe供电 -poe电源 : 24v/1a
天线	<ul style="list-style-type: none"> -内置13dbi大角度双极化天线
包装	<ul style="list-style-type: none"> -engenius ens5an -poe盒 (epe-24r) -电源适配器 -说明光盘

	-qig -抱环 -固定件	
认证	fcc , ce , ic	
射频		
信道	tx发射功率(dbm)	rx接收灵敏度(dbm)
802.11a(5.18~5.825ghz)		
6mbps	27	-95
9mbps	27	-92
12mbps	27	-89
18mbps	27	-85
24mbps	27	-81
36mbps	26	-79
48mbps	24	-76

54mbps	23	-75
802.11n(5.18~5.825ghz)		
mcs0/mcs8	27	-94
mcs1/mcs9	27	-92
mcs2/mcs10	26	-88
mcs3/mcs11	26	-85
mcs4/mcs12	25	-80
mcs5/mcs13	24	-79
mcs6/mcs14	24	-74
mcs7/mcs15	23	-73
工作环境		
温度范围	工作：-20 ° c ~70 ° c 存储：-30 ° c ~80 ° c	

湿度范围	0% ~ 90%
------	----------

防水	ip65
----	------

特点

规格

高功率输出 可提高通信距离，并且输出功率可调

高数据率 高达300mbps，2t2r 802.11n

长距离传输 可设置通信距离

信号强度显示 3个led信号灯指示，达到较好的传输效果

多ssid 支持4个ssid

网络

频宽 提供多种频宽(5mhz/10mhz/20mhz/40mhz)

pppoe 支持pppoe方式 (client router模式)

pptp 支持pptp

802.11i&802.1x wpa，wpa2&ieee802.1x认证

管理

固件升级 通过web浏览器升级固件

reset & backup reset恢复出厂默认，通过web浏览器

ping & trace route 在web页内建ping功能&trace route功能

mib mib i , mib ii(rfc1213) , private mib

snmp v1 , v2c