

EnGenius神脑EAP600千兆双频吸顶AP

产品名称	EnGenius神脑EAP600千兆双频吸顶AP
公司名称	郑州神准商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:神脑 型号:eap600
公司地址	郑州市金水区北环路北小铺路东1号楼11层1105号
联系电话	0371-60977001

产品详情

eap600符合802.11n标准，两个独立的射频通道(2.4ghz/5ghz)，两个通道均支持2t2r空间数据流，可以提供高达600mbps(300mbps+300mbps)的无线连接速率; eap600具有更强劲的无线信号强度，和更高的接收灵敏度，为用户提供更大的覆盖范围;支持多ssid(各8个)和vlan，可单独配置管理vlan; eap600提供一个千兆网络接口，使数据回传不会成为瓶颈; eap600采用吸顶式设计、支持802.3af poe供电，部署方便，也不影响用户已有的建筑装潢; 支持关闭led显示，避免夜间光干扰; 配合ezc集中管理软件，使维护管理更加方便，特别适合酒店、学校等公共场所的整体覆盖工程。

详细介绍 硬件规格 mcu atheros ar9344 rf atheros ar9382 内存 64mb flash 8mb 用户接口

1个支持poe供电的10/100/1000m以太网口 1个电源插口 1个reset按钮 led power，橙色 2.4g

wlan，蓝色 5g wlan，绿色 lan，蓝色 wps，蓝色 电源 支持标准802.3af/at poe供电

支持12vdc电源适配器供电 搭配12v/2a电源适配器 射频规格 频段 rf1: 2.4ghz 802.11b/g/n rf2: 5.8ghz

802.11a/n 速率 rf1: 2t2r 300mbps rf2: 2t2r 300mbps 功率/灵敏度 模式 发射功率(dbm) 接收灵敏度(dbm) rf1

802.11b 1mbps 29 -99 11mbps 29 -93 rf1 802.11g 6mbps 29 -96 54mbps 23 -82 rf1 802.11n mcs0/mcs7 29 -97

mcs8/mcs15 23 -76 rf2 802.11a 6mbps 26 -90 54mbps 23 -72 rf2 802.11n mcs0/mcs8 26 -89 mcs7/mcs15 23 -70 天线

2.4ghz: 3.8dbi 5ghz: 6.6dbi 软件功能 工作模式 rf1:ap/客户端/wds rf2:ap/客户端/wds 无线 自动频道选择

距离控制(ack) 每通道8个ssid 支持vlan 支持wds ap/wds bridge 安全 64/128/256bit wep加密 wpa/wpa2-psk

wpa/wpa2 enterprise 802.1x认证 隐藏ssid mac地址过滤 无线客户端列表 qos wmm 管理

web，命令行和nms集中管理 通过web升级 升级过程中保持用户配置 支持配置文件导出和应用

支持自动重启设置 支持无线带宽控制 环境适应性 工作温度 0 ° c ~ 50 ° c 存储温度 -20 ° c ~ 60 ° c

工作湿度 0%~90%非凝结 尺寸 161.5mm(直径) x 41.5mm(高) 重量 380g