

涤纶针刺毡除尘滤袋

产品名称	涤纶针刺毡除尘滤袋
公司名称	泊头市诺和环保设备有限公司
价格	10.00/件
规格参数	品牌:诺和 型号:齐全
公司地址	河北省泊头市工业区
联系电话	0317-8229300 18703371550

产品详情

涤纶针刺毡除尘滤袋详细介绍

涤纶针刺毡滤袋选用1-2.5d的涤纶优质细旦丝，用高强低伸纱线织造增强基布，经针刺加固及后处理工艺而成。该产品除具有普通毡类滤布特有的孔隙度高、透气性好，耐酸、碱度适中的特点外，而且具有非常好的耐磨性，故它是毡类滤材中使用量最大的一个品种。克重500g/m²，厚度1.75mm我厂均可生产。后处理方式有压光、烧毛、热定型、浸渍烘干、涂层等。具有尺寸稳定、易清灰、使用寿命长等特点。

滤料的表面光滑程度对滤料的动态运行阻力有非常大的影响。滤料的初阻力决定于滤料本身的透气度，而运行中的阻力则比初阻力大许多倍。运行阻力取决于滤料表面的光滑程度，清灰效果等。一般希望过滤材料在保证同等过滤效率时，透气量越大越好，即阻力越低越好，因为这样可以节省大量能源。在使用气流反吹清灰的除尘器中，在采用相同压力、相同风量的气流进行清灰时，选用透气量大的织造物做滤袋时的清灰效果要好于选用透气量小的织造物。因此，在保证滤料达到较高的过滤精度情况下，如何提高滤料的透气度及提高表面光滑程度，减少粉尘附着，降低运行阻力是滤料生产厂首先应研究的课题。

克重：500g/m²

材质：涤纶/涤纶防静电基布

厚度：1.75mm

透气量：16m³/m²?min

经向拉力：>1100n/520cm

纬向拉力： $>1400\text{n}/520\text{cm}$

经向伸长： $<25\%$

纬向伸长： $<45\%$

使用温度：130

后期处理：烧毛、轧光、热定型