

泰安LED户外全彩山东显示屏厂家LED单元板

产品名称	泰安LED户外全彩山东显示屏厂家LED单元板
公司名称	济宁圣佳光电有限科技公司
价格	1000.00/平方米
规格参数	品牌:圣佳 型号:P3-P4-P5-P6 -P10全系列
公司地址	山东省济宁市嘉祥县高新技术产业开发区台中路与桃园路交汇处
联系电话	0537-2221570 13290309932

产品详情

供应日照led户外全彩显示屏厂家led单元板

济宁圣佳光电有限公司 (www.jnsjled.com) 注册成立于2011年，注册资本550万元人民币，主营led显示屏产品，是一家专业从事集产品研发、设计、制造、销售、服务为一体的综合运营服务企业。公司以led显示屏、led数码管及led电光源应用产品为主的主营业务。尤其在led显示屏产品这一领域，公司集聚了多位国内大厂生产技术及工艺品质一线工作经验的工程技术人员，自主研发、生产的系列产品的技术含量和工艺品质在行业同类产品中处于领先。我们拥有自己的led全自动封装线，保持着与国内外led晶片大厂的战略合作关系，同全球led显示产品工程商、led显示设备生产厂家紧密合作，为全球终端客户提供更高品质更低成本的led显示屏产品。

p10户外全彩显示屏产品优势：

- 1.均匀性好，很好的解决了马赛克现象，具有非常出色的发光一致性；
- 2.亮度高，且亮度可调，能够充分满足客户各种应用环境的需求及变化；
- 3.对图像和文字均有清晰、细腻、逼真、的显示效果；
- 4.可实现单点单灯维护，相对维修成本低、易维护。
- 5.根据现场环境确定最佳观察点与屏体的距离>10m建议使用此屏。

产品相关参数：

单元模组 物理点间距 10mm

模组尺寸 160*160mm

物理密度 10000/m²

发光点颜色 1r1g1b

led封装方式 dip346

显示分辨率 16*16

模组功率 19w

主要技术参数 最佳视距 >10m

最佳视角(水平) 110°

最大功率 720w/m²

标准箱体尺寸 960*960mm

标准箱体分辨率 96*96

标准箱体体重 45kg

驱动ic 台湾聚积5020

驱动方式 静态恒流驱动

换帧频率 60hz/s

刷新频率 360hz/s

白平衡亮度 6000cd/m²

本公司供应室内全彩led显示屏，led单元板，led模组，圣佳灯箱 嘉祥单元板生产厂家 led模组p10批发,品质保证，欢迎洽谈！承接全国各地全彩led显示屏工程，厂家技术员上门指导安装。产品以其质量高、价格低、售后服务优赢得了广大用户的信赖和好评。

主要供应产品：

户外全彩led显示屏型号有p10、p16

室内全彩led显示屏型号有p4、p5、p6、p7.62

如果您还不太了解全彩led显示屏产品，欢迎致电我们专业的销售人员,说一下您要做的全彩led显示屏安装的相关信息,我们将尽心为您推荐最佳的制作设计方案，合理选择led显示屏的类型，提供最高性价比的产品！联系人孙经理13290309932 qq2070281430 济宁圣佳led显示屏专业生产企业。

供应插件户外全彩led显示屏整屏，模组。

p4，p5，p6，p7.62，p10，p16等型号

厂家直销，全国送货，安装，上门售后服务。免费保修为工程竣工验收合格后两年；提供终身维护，保修期以外出现故障只收取工本费用；若显示屏出现故障，我公司技术人员保证24小时内出发并完成出维修，给用户提供高效率的优质服务。提供满足客户十年正常使用的易损件和备件。

全国项目联系:132 9030

9932 孙经理 qq207 028 1430