

TPU美国Lubrizol2363-90AE代理商

产品名称	TPU美国Lubrizol2363-90AE代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国Lubrizol代理商 型号:2363-90AE 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

价格说明

联系我们

规格

25kg

加工定制

否

有效成分含量

TPU

供应商

博琪塑胶

阻燃

HBV2V1V0

加工方式

注塑

特性级别

可粘结

销售方式

品牌经销

规格级别

注塑级

类型

标准料

加工级别

注塑级

牌号

2363-90AE

用途级别

涂敷应用, 粘合剂;涂敷应用

颜色

透明

可售卖地

全国

Lubrizol Pellethane 2363-90AE

Thermoplastic Polyurethane

Elastomer

Thermoplastic Polyurethane, Elastomer, Ether Grade

Lubrizol (former Noveon)

产品说明：

Feature: USP Class VI

Available in Americas, Europe, Middle East, Africa, India and Asia

Data provided by Lubrizol

Lubrizol acquired the Pellethane product line from Dow in 2009.

物性信息：

物理性能	密度	1.14 g/cc
线性成型收缩率,Flow		0.0050 - 0.0080 cm/cm
线性成型收缩率，横向		0.0050 - 0.0060 cm/cm
熔体流动速率		32 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 224 ° C
机械性能	伸长率 (断裂)	90
极限抗拉强度		41.3 MPa
伸长率 (断裂)		550 %
50% Modulus		0.00660 GPa

100% 模量	02 GPa
300% 模量	90 GPa
弯曲模量	0.0689 GPa
撕裂强度	94.6 kN/m
泰伯磨损，毫克/1000次	50
压缩yongjiu变形	25 % @Temperature 25.0 ° C, Time 79200 sec
	40 % @Temperature 70.0 ° C, Time 79200 sec
Tensile Set	60 %
热性能系数(公制)额定值 (英制)测试方法	162 m/m- ° C @Temperature -80.0 - -30.0 ° C
维卡软化温度	89.4 ° C
玻璃化转变温度，Tg	-33.0 ° C

加工性能额定值(公制)额定值(英制)测试方法 193 - 210 ° C

193 - 210 ° C

模具温度 16.0 - 60.0 ° C

干燥温度 88.0 - 104 ° C