

# 臭氧检测仪TY2000P-O3

产品名称	臭氧检测仪TY2000P-O3
公司名称	四川汇巨仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市武侯区金雁路404号12栋5单元1层1号
联系电话	028-69153881 13308011968

## 产品详情

联系电话：18502878733 咨询电话：13880131987 联系电话：028-69153881 咨询qq：2282108269 咨询qq：2872170067 咨询qq：601616674 询价优惠!!! <http://www.yiqi-w.com> <http://huiju18.testmart.cn/>  
<http://shop58396753.taobao.com>

主机简介：

### 臭氧检测仪ty2000p-o3

产品简介：ty2000-o3臭氧检测仪，是一种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的仪器。能有效保证工作人员的生命安全不受侵害，生产设备不受损失。

详细内容：

产品特点： 整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计 采用国外进口的电化学式原理臭氧传感器 自带内置吸气泵可将数十米外气体吸入仪器进行测定 采用大容量锂电充电电池，可长时间连续工作 大屏幕lcd数字、瞬时值、峰值、平均值显示，声光、振动报警功能

开机或需要时显示、电池、传感器、声光报警功能自检 安全提示：定期闪灯、声音提示 出众的音频声音报警 维护费用很低 高精度、高分辨率，响应迅速 技术参数：

检测气体：空气中的臭氧、杀毒过程中的臭氧、杀毒残余臭氧浓度(o3) 检测方式：泵吸式 量程：0-1-5-10ppm(可选) 分辨率：0.001-0.01ppm 基本误差： $< \pm 3\%$ (f.s) 最小读数：0.001ppm

响应时间：15s 传感器寿命：2年以上 电池：7.2v锂离子充电电池

电池工作时间：连续工作大概200小时左右 显示方式：大屏幕液晶显示 报警方式：声、光报警

直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel 工作温度：-10 45 工作湿度：5-90%rh 尺

寸：180mm（长）×110mm（宽）×80mm（厚）重 量：1.2kg

仪器附件：仪器箱一个，采样管一根，充电器一只

\*注:如测其它有毒气体或气体量程有要求的请与我们联系！

同类产品请见：[www.yiqi-w.com](http://www.yiqi-w.com)