

## 三洋风幕柜 三洋风幕柜价格及参数

产品名称	三洋风幕柜 三洋风幕柜价格及参数
公司名称	合肥齐美电器制冷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥小庙镇青龙路
联系电话	0551-63823963 18019915663

## 产品详情

卧式不锈钢冷藏柜在使用过程中大多数时候都会有噪音，这是一个不容忽视的问题，那么有什么方法可以减轻噪音呢？下面齐美卧式不锈钢冷藏柜教您如何减轻卧式不锈钢冷藏柜噪音。

- 1、调整机底部四脚平衡。卧式不锈钢冷藏柜应放置在地面平坦、牢固的地方。使冷柜柜底部四角处在一个平面上而达到平衡。一般厂家有的自带冰柜底部四脚调整平衡旋钮，可调整到噪声最小时固定。如没有调平衡旋钮装置的，可在冷柜柜脚下加垫胶皮垫等，使之达到平衡，噪声最小。
- 2、确定压缩机是否出现故障。当手按压缩机顶部时噪声仍不减，通常则是压缩机内部活塞与气缸间隙过大而造成噪声，此时应更换压缩机。另外，冷柜在不开门时，距冷柜3米左右，明显听到开锅声或间隔“哧哧声”，是制冷管路故障，应请专业家电维修人员进行修理。
- 3、卧式不锈钢冷藏柜的压缩机底座要上牢固。如果用手紧按压缩机后，噪声明显减低，将手抬起噪声又增大，一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成，应调整、拧紧连接部分螺栓和更换失去弹力的垫圈。
- 4、管路与箱体加固牢靠。检查调整外管路与箱体之间连接加固部分是否松动，从而避免压缩机工作时产生共振。所以，外管路一定要固定好，螺栓要加弹簧垫圈，以防松动。
- 5、用橡皮块抑制管子振动。冷柜在使用过程中如噪声较大，可取废自行车外胎，剪成直径为30毫米的圆形状，中间剪出直径5毫米左右的圆孔，再从外边到中心剪一下，以便把橡皮贴到管子上。等电冰箱压缩机运转时，用手摸管子，凡有抖动感觉的管子，都可套上几只这种橡皮块，一台冷柜需套10-20只，噪声马上会降下来。这是因为橡皮块抑制了管子振动所产生的“共鸣”。
- 6、附属器件应安装牢固。冷柜柜冷冻和冷藏室中，厂家为用户配备了制冰盒、分层网络、抽屉等附属件，应按一定位置及槽边安装牢靠。冷柜顶上不要放杂物，防止出现共振产生噪声。
- 7、适当垫高冷柜的四个脚。将冷柜垫高3-6厘米并调整四角平衡，使箱体底部空气对流空间增大。这样，压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来，减少了从冷柜两侧及上部出来的噪音。

查看更多产品，请点击以下链接，或复制打开网址：

什么牌子冷藏柜好 <http://www.lengguin.com> 水果保鲜柜 <http://www.fznn.cn>