

泰州打井队 泰州本地打深水井技术精湛

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 泰州打井队 泰州本地打深水井技术精湛 |
| 公司名称 | 苏州远怀钻井工程有限公司 |
| 价格 | 280.00/米 |
| 规格参数 | 219mm:6mm 273mm:7.3mm 325mm:8mm |
| 公司地址 | 苏州市阊胥路483号7号楼207室（注册地址） |
| 联系电话 | 18712382825 |

产品详情

苏州远怀钻井工程有限公司专注于地热井及各种管井的故障维修，经营范围：深井维修、地热井维修、温泉井维修、捞泵、补井、深井检测。经过三十多年的艰苦创业，在地热井维修领域树立了良好的品牌形象得到了业界良好的口碑，将坚持不懈的专注地热井水井维修行业高标准。公司拥有一大批高素质、有强烈进取精神的员工队伍，确保我们的承诺。

我司拥有大中型施工机械设备，并拥有先进的辅助机械和检测设备，拥有浅部地层探地雷达、彩色水下摄像、水下电子抓等多种高新设备。这些年来，我们在的提高自己的技术力量，招聘技术人才，多年来始终本着“注重安全、质量至上”，各类工程“跟踪服务，定期回访”的服务宗旨。在全国各地承揽过数千家、上万项工程项目。现已发展成为技术力量雄厚，具有较强的经济实力和高素质的施工与管理队伍。

为了避免污染，水井应尽可能设在地下水污染源上游，地形高燥，不易积水，周围20-30m内无渗水厕所、粪坑等污染源。井的结构：井底用卵石和粗砂铺垫，厚约0.5m，上设一块多孔水泥板，以便定期淘洗。井底以上高约1m的井壁，外周充填厚30-60cm的沙砾，以利地下水进入；离地上1-3m的井壁，周围应以粘土或水泥填实，内面用水泥沙浆抹，以防污水进入井内。井栏一般高出地上0.3-0.5m，以避免污水溅入和地上废物尘土等被风吹入井内，并确保取水方便和安全。井口好设盖，如能修井棚或围墙，则可避免禽畜接水井。主张尽可能做成密封井，装置手压或脚踏式或电动式抽水泵，既方便取水，又可避免污染。井水的消毒：井水需用漂液消毒。