

氨气泄露报警器，氨气监测报警器

产品名称	氨气泄露报警器，氨气监测报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:中诚 型号:RBT-6000-F1B
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

产品详情

氨气泄露报警器，氨气监测报警器【0531-88883775，13573120377李经理】产品特点：从地域发展来看，报警系统在中国首先在沿海经济发达地区使用，再向内地辐射，从报警系统组网发展来看，报警系统经历了电话联网、网络联网、gsm/gprs、3g/4g联网。从报警系统技术发展来看，经历了专业化向智能化、集成化、易用化方面的改进与变化。不管从哪个方面来看，报警系统都是朝着为满足用户需求而不断地改进和提高的。使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。

4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v5a 采用模块化结构设计，便于系统维护。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。

实现可燃与害性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块 执行器

技术参数：与气体探测器配套使用 工作电压：ac220v ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 使用湿度：95%rh

lcd液晶屏幕显示：pp外型尺寸m|%lel 报警系统：声光报警 报警音量：75db 传输距离：2000m

外形尺寸：370mm(l) × 305mm(w) × 90mm(h) 重量：4.5kg 氨对接触的皮肤组织都有腐蚀和刺激作用，而且氨气泄露达到下限时会引起危险，型氨气报警器产品出现很好的解决了这一问题。广泛应用于冷库、压缩机房、食品厂、化肥厂等存在易燃、易爆气体的危险场所。固定式是由两部组成的,一部分是型气体报警控制器,一部分是的氨气气体探测器,探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或zrrvv三芯电缆连接，探测器和控制器上都有接线端子。 济南中诚仪器仪表有限公司生产的氨气泄漏检测仪证书齐全,有安全部及消防部颁发的型式认可证书,防护合格证,iso-9000认证等,液氨气体泄漏报警器销往全国各地，十年的生产经验和高端的科研队伍是各行各业厂家值得信赖的产品，愿广大消费者前来采购。

产品特点：使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

lcd液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。

4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240v5a 采用模块化结构设计，便于系统维护。

可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。

实现可燃与害性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块 执行器

技术参数：与气体探测器配套使用 工作电压：ac220v ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 使用湿度：95%rh

lcd液晶屏幕显示：pp外型尺寸m|%lel报警系统：声光报警报警音量：75db 传输距离：2000m
外形尺寸：370mm(l) × 305mm(w) × 90mm(h) 重量：4.5kg

【济南中诚仪器仪表有限公司】手机：13573120377 电话：0531-88883775 传真：0531-82687792
qq：1003702180 氨气泄露报警器，氨气监测报警器